

1x LEXMARK MS810N MONO LASER 52 PPM 4,8 sec (première impression) usb lan *** promo 399 au lieu de 599*



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MS810n
Titre	Lexmark MS810n 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,8 s
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS, XML
Cycle de service (conseillé)	3000 - 20000 pages par mois
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	550 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité maximale de sortie	2550 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Oficio, Statement, Legal
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m²
Interfaces standards	USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connectivité optionnelle	Parallèle, LAN sans fil
Wifi	Non

Fiche technique	Description
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, AppleTalk
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP, TCP, UDP
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA, DHCP, ICMP, DNS, SNMPv2c, DDNS, mDNS, ARP, NTP
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	2560 Mo
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	53 dB
Écran	LCD
Certification	CSA, ICES, BSMI, CNS, VCCI, US, FDA, FCC, IEC, CE, GS, TUV, SEMKO, SMA, CCC, CISPIR, ECMA, TED
Consommation électrique moyenne en mode Impression	700 W
Consommation d'énergie (mode veille)	55 W
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 14, Fedora 15, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server
Température d'opération	16 - 32 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	23,7 kg
Dimensions (LxPxH)	425 x 419 x 510 mm
Poids du paquet	27,4 kg
Drivers inclus	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Dimensions du colis (LxPxH)	615 x 537 x 563 mm
Code EAN	734646347907

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	180.99 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	219 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	219 €