

1x Brother MFC-J4510DW (Inkjet Color 4in1) A3/6000x1200dpi/35ppm/USB-LAN-WiFi/recto-verso

La gamme Print 3.0 n'est pas une simple évolution, c'est un condensé de nouvelles technologies. Elle a été pensée pour offrir de nombreuses fonctionnalités répondant aux besoins des petites entreprises.

Faisant parti intégrante de la gamme Print 3.0, le MFC-J4510DW est la plus petite imprimante multifonction jet d'encre professionnelle Brother à offrir l'impression jusqu'au format A3. Epurée et compacte, elle s'adaptera parfaitement à votre environnement de travail.



Fiche technique	Description
Nom	MFC-J4510DW
Titre	Brother MFC-J4510DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	6000 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	20 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	18 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	6 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	6 ipm
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	17 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	14 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	18 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	Legal (216 x 356)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, OCR, USB
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF

Fiche technique	Description
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Numérisation de film	Non
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	203 x 392 DPI
Vitesse de transmission de fax	3,37 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	200 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	50 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	JPEG, MH, MMR, MR
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	250 - 1000 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Chine
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Format d'impression maximale	279 x 432 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18
Tailles papier photo	4x6,5x7,5x8,3.5x5
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, A3, A4, A6, lettre
Personnalisation de la largeur support	148 - 297 mm

Fiche technique	Description
Personnalisation de la longueur support	148 - 432 mm
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	64 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Mémoire interne	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MMC, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC
Fréquence du processeur	288 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	50 dB
Couleur du produit	Noir, Ivoire
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	TFT
Taille de l'écran	9,4 cm (3.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	21 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	5,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Fiche technique	Description
Température d'opération	10 - 35 °C
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	264 mm
Profondeur	413 mm
Hauteur	565 mm
Poids	9,64 kg
Largeur du colis	564 mm
Profondeur du colis	266 mm
Hauteur du colis	416 mm
Poids du paquet	11,1 kg
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac)
Hauteur brute de la palette	19,5 cm
Poids brut de la palette	260,4 kg
Casier principal (externe) par palette	24 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	24 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
PictBridge	Oui
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Mode Économie d'énergie	Oui
Code EAN	4977766713597

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	115.62 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	139.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	139.9 €