

1x D-LINK DKT-410 kit routeur wireless N + clé USB wireless N large portée

Le kit D-Link DKT-410 est la solution idéale pour les particuliers utilisant pour la première fois un réseau sans fil et souhaitant bénéficier d'un haut débit. Il comprend un routeur haut débit Wireless N et un adaptateur USB 2.0 Wireless N.

Haute performance de réseau filaire et sans fil

Grâce à la dernière technologie sans fil Wireless N1, le kit DKT-410 offre un débit sans fil maximal pouvant aller jusqu'à 300Mbps¹, ce qui permet de supporter des applications nécessitant beaucoup de largeur de bande comme la diffusion en temps réel de vidéo en haute définition. La technologie Wireless N signifie également une meilleure couverture, l'émission d'un signal puissant partout et sans 'coins morts'. En outre, le routeur permet de donner la priorité à certaines données supportant mal les retards de transfert comme les appels passés en téléphonie IP ou le jeu en ligne, ce qui permet de jouir de telles applications sans effet de 'retard'. Cette technique appelée StreamEngine, Quality of Service (QoS), est automatiquement mise en oeuvre et a valu au routeur d'obtenir de nombreuses récompenses à travers le monde.



Protection réseau solide

La fonction pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) intégrée au routeur fait obstacle aux pirates tentant d'attaquer votre réseau. Le contrôle parental permet de bloquer totalement l'accès à certains sites ou de ne l'autoriser qu'à certains moments de la journée. Côté sans fil, le filtrage MAC et un système de cryptage très efficace peuvent être configurés pour sécuriser le transfert de données et éviter à des intrus d'utiliser votre connexion haut débit.

Souplesse et facilité d'utilisation

Avec l'USB, l'adaptateur peut être utilisé soit sur un ordinateur portable, soit sur un ordinateur de bureau.

Le routeur convient pour tous les types de connexion Internet, qu'il s'agisse de l'ADSL (le modem n'est pas fourni), du câble ou d'autres solutions proposées par les fournisseurs d'accès incluant la téléphonie illimitée ou la télévision à l'accès Internet. L'assistant D-Link Click'n Connect (DCC) permet à toute personne, sans compétences techniques particulières, d'installer à la fois le routeur et l'adaptateur et de se connecter à l'Internet en quelques minutes seulement en insérant simplement le CD-ROM livré avec le produit. En quelques étapes, l'utilisateur réalise les connexions physiques (alimentation et câblage), la connexion au fournisseur d'accès Internet et l'installation de l'adaptateur sans fil.

Une garantie exceptionnelle de 11 années

Tous les produits de notre gamme Wireless N bénéficient d'une garantie de 11 ans, ce qui traduit bien le potentiel de durée de vie de ces produits. En proposant une telle garantie, nous vous assurons le meilleur service et support sur le marché et vous pouvez être sûrs d'avoir un produit D-Link qui fonctionnera pendant de longues années.

Fiche technique	Description
Nom	DKT-410
Titre	D-Link DKT-410 routeur sans fil Fast Ethernet Noir, Argent
Ethernet WAN	Oui
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation	CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet

Fiche technique	Description
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Support de VPN	PPTP, L2TP, IPSec
3G	Non
4G	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Entrée DC	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2
Pare-feu	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage URL	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
Voyants	Oui, WAN, WLAN, USB, LAN
Certification	FCC Class B, CE, C-Tick, IC
Adaptateur secteur fourni	Oui
Conception d'antenne	Externe
Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi
Quantité d'antenne	3
Type de source d'alimentation	Secteur
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Largeur	193 mm
Profondeur	117 mm
Hauteur	30 mm
Poids	904 g
Connexion au réseau mobile	Non
Bande passante (première)	2,4 GHz
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0

Fiche technique	Description
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP/Vista Mac OS 10.4 +
Dimensions (LxPxH)	117 x 193 x 30 mm
Exigences d'alimentation	5V DC
Taux de transfert de données maximal	0,3 Gbit/s
Courant d'entrée	3 A
Gamme de fréquence	2412 - 2472 MHz
Bande de fréquence	2.4 GHz
Bande passante	2,4 GHz
Grille de montage	Non
Connexion xDSL	Non
Code EAN	0790069303524

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	05-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	40.5 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	49 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	49 €