## 1x NETGEAR PROSAFE M4100-D12G managed swich 12 ports gigabit with w/fiber sfp uplinks gsm5212-100nes



**Switches Intelligents pour la périphérie de réseau**
La série de switches M4100 pour la périphérie de réseau est composée de 12 switches entièrement manageables. Cette gamme comprend des switches comptant de 8 ports 10/100 Fast Ethernet jusqu'aux switches 50 ports Gigabit Ethernet. Ils sont parfaits pour les entreprises ayant besoin de solutions fi ables, abordables et simples à mettre en oeuvre avec une interface CLI, des scripts aux fonctionnalités avancées et du routage de niveau 3.

En tant que composant maître dans le déploiement d'applications convergentes comme la voix, la vidéo et le transfert de données, les switches de la série M4100 fournissent un réseau périphérique sécurisé pour les entreprises : Les versions PoE (802.3af) et PoE+ (802.3at) de la série M4100 sont parfaits pour les déploiements de points d'accès sans fi l, de téléphonie sur IP et de vidéo surveillance.

**Fonctionnalités de niveau 2+ avec routage statique**
- Les switches de la série M4100 sont livrés avec les fonctionnalités de niveau 2+ comme le port-based / VLAN-based / subnet-based et le routage statique
- Adresse de routage fi xe de niveau 3 ajoutée à la table de routage
- Le routage de niveau 3 avec 64 routes statiques n'est limité que par le rendement du câble réseau (IPv4)

**Conçu pour la convergence**
- SIP multi fournisseurs, H323, SCCP à base de protocole Auto-VoIP
- VLAN voix et LLDP-MED pour la confi guration automatique de la QoS et des VLAN pour les téléphones IP
- Mise en oeuvre matérielle avancée distribuée systématiquement par classe pour le niveau 2, 3 et 4 pour la sécurité et la hiérarchisation
- Filtrage Multicast avancé avec IGMP, MLD snooping et mode requête

**Haute performance et prêt pour IPv6**
- 16 000 adresses MAC, bande passante de 100Gbps, 9 000 jumbo frames et fonctionnalités éco-énergétiques.
- Filtrage du trafi c sortant IPv4/ IPv6 (ACLs) et priorité (QoS - Diff Serv)

**Haute disponibilité et capacité PoE / PoE+**
- Alimentation redondante optionnelle pour un service ininterrompu (RPS)
- Alimentation externe optionnelle pour les applications PoE / PoE+ puissantes (EPS jusqu'à 1 440W)

**Management standard**
- Management via ligne de commande (CLI)
- Management via une interface web graphique (GUI)

**Garantie**
- La série M4100 bénéfi cie d'une garantie matérielle à vie
- Support technique avancé ProSupport 24x7
- Remplacement matériel sur site j+1 pour une durée de 3 ans.

## Détail et montant

| | |
|---|---|
| Date de création de l'impression: | 06-11-2026 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 139.67 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 169 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| **Prix total (TVAC, en euro):** | **169 €** |