

1x MSI B75MA-E33 mATX, LGA 1155, intel B75 2x DDR3 DIMM, SATA II, SATA III, USB 2.0, USB 3.0

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	B75MA-E33
Titre	MSI B75MA-E33 carte mère Intel B75 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1800,2000,2200,2400 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	1
Nombre de connecteurs SATA II	3
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel B75
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x16 emplacements	1
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x1, 1x16
Type de BIOS	UEFI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	173 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Contrôleur d'interface	Intel B75
Code EAN	0816909099300

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	48.76 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	59 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

59 €