

1x ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLD chps intel z77 socket 4Xddr3 2600

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT
Titre	ASUS P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT Intel Z77 LGA 1155 (Socket H2) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600,1800,1866,2000,2133,2200,2400,2600 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	3-Way CrossFireX, LucidLogix Virtu, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Carte graphique intégrée	Oui
Résolution maximale	2560 x 1600 pixels
Connecteurs USB 2.0	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Nombre de connecteurs COM	1
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4

Fiche technique	Description
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® 82579V
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z77
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	3
Emplacements PCI	2
Type de BIOS	UEFI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Contrôleur d'interface	Intel Z77
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719543187258

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	190 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	229.9 €

Détail et montant

Nombre d'exemplaires:

1

Prix total (TVAC, en euro):

229.9 €