

1x ASUS MAXIMUS V GENE SOCKET 1155 chps intel z77 4Xddr3 2800 hdmi display port 2X pcie

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Maximus V GENE
Titre	ASUS Maximus V GENE Intel Z77 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Bus informatique	5 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866,2133,2600,2800 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, LucidLogix Virtu
Taille de la mémoire vidéo	1696 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	2560 x 1600 pixels
HDCP	Oui
Version OpenGL	3.2
Version DirectX	11
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	2
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	1
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Vitesse VSC8601
Bluetooth	Non
Caractéristiques réseau	10/100/1000 Mbit/sec
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z77
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur, LED, Temperature
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x4 emplacements	1
PCI Express x16 emplacements	2
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x16, 2x8
Type de BIOS	EFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit

Fiche technique	Description
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Non
2ème contrôleur d'interface	ASMedia PCIe SATA
Contrôleur d'interface	Intel Z77
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	0610839185917

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	142.89 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	172.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	172.9 €