

1x HP LASERJET P4014N (CB507A) MONOCHROME 43ppm 1200X1200 dpi duplex usb 2.0 ethernet wifi (optionnal)

Permettez à votre groupe de travail une productivité accrue avec cette imprimante noir et blanc rapide, abordable et très fiable. Elle offre des vitesses d'impression de 43 ppm et des fonctionnalités hautes performances telles que la technologie de fusion instantanée, un processeur 540 MHz et une mise en réseau Gigabit[k1] pour un partage facile et rapide. Entretien et utilisation exceptionnellement faciles et qualité d'impression assurée par l'utilisation des cartouches d'impression HP d'origine. Développez ses capacités avec une gamme d'accessoires de gestion papier et de finition en option.



Fiche technique	Description
Nom	LaserJet P4014n Printer
Titre	HP LaserJet P4014n Printer 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Cycle de service (Maximum)	175000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles
Capacité de sortie totale	600 feuilles
Capacité maximale de sortie	600 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Format d'impression maximale	201.5 x 288.5 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Letter
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 120 g/m²
Types de supports acceptés	Paper (bond, colour, letterhead, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough, light), envelopes, labels, cardstock, transparencies
Formats du support, bac 1	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (Com10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Poids/Grammage du support, bac 1	60 to 200 g/m²
Réseau prêt à l'usage	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	Supported via an HP Jetdirect print server: IPv4/IPv6: Apple Bonjour Compatible (Mac OS 10.2.4 and later), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Other: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
Mémoire interne	128 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Fiche technique	Description
Modèle de processeur	Motorola ColdFire V5e
Fréquence du processeur	540 MHz
Écran	LCD
Consommation d'énergie (mode économie)	12 W
Configuration minimale pour Macintosh	Mac OS X v10.2 or higher; PowerPC G3, G4, G5, or Intel Core processor; 160 MB free hard disk space; CD-ROM drive, USB port or IEEE 1284-B compliant parallel port (via HP1284B Parallel Card J7972G)
Processeur minimal	133 MHz
Mémoire vive (RAM) minimale	64 Mo
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Température d'opération	59 - 89 °F
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Poids	25,8 kg
Dimensions (LxPxH)	419 x 450 x 393 mm
Poids du paquet	27 kg
Logiciels fournis	Print drivers and installation software on CD-ROM: HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, Postscript Printer Description files, HP LaserJet Utility (Mac), Macintosh software
Poids brut de la palette	452 kg
Casier principal (externe) par palette	4 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	16 pièce(s)
Compatibilité Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft Windows 2000: 133 MHz processor, 64 MB RAM, CD-ROM drive; Microsoft Windows XP Home and Professional: 233 MHz processor, 64 MB RAM, CD-ROM drive; Microsoft Windows Server 2003: 550 MHz processor, 128 MB RAM (standard edition), 220 MB of free hard disk space for Microsoft Windows, 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista Ready, check user guide for minimum hard drive space); CD-ROM drive or Internet connection, IEEE 1284-compliant bidirectional parallel port, USB (compatible with USB 1.1 or 2.0 specifications)
Gestion de l'imprimante	HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care
Exigences d'alimentation	Input voltage 100 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Bacs à papier standard d'entrée	2

Fiche technique	Description
Caractéristiques réseau	HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet embedded print server Gigabit Ethernet, 802.11b wireless, 802.11g wireless
Sécurité	IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety approvals as required by individual countries
Logiciel téléchargeable	Microsoft Windows Installer, HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, HP Web Jetadmin, Macintosh Installer, Macintosh PostScript, PostScript Printer Description (PPD) files, IBM drivers, Model scripts, OS/2 PCL 5 or PCL 6 printer driver, OS/2 PS printer driver, UNIX model scripts, Linux drivers, HP OpenVMS drivers
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional; Server 2003; Certified for Windows Vista; Mac OS X v10.2, v10.3 or higher
Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H)	41,9 cm (16.5")
Taille (impériale)	41,9 cm (16.5")
Dimensions du colis (LxPxH)	570 x 535 x 500 mm
Dimensions maximales (LxPxH)	419 x 863 x 584 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2310 mm
Température de fonctionnement recommandée	10 - 32 °C
Ports E/S	1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO
Taille maximum du support (personnalisée)	Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2 and optional 500-sheet tray: 148 x 210 to 148 x 356 mm; custom media cassette: 102 x 148 to 170 x 282 mm
Formats moyens standards	A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), envelope (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO)
Marge d'impression, bas (A4)	6 mm
Marge d'impression gauche (A4)	5 mm
Marge d'impression, droite (A4)	5 mm
Marge d'impression, haut (A4)	6 mm
Polices de caractères	80 HP font set (plus Greek, Hebrew, Cyrillic, Arabic)
Poids des supports par chemin de papier	Multipurpose tray 1: 60 to 200 g/m²; standard cassette (Tray 2): 60 to 120 g/m², optional custom media cassette (Tray 2): 60 to 120 g/m²; optional envelope feeder: 75 to 105 g/m², optional 500-sheet trays: 60 to 120 g/m², optional 1500-sheet high-capacity input tray: 60 to 120 g/m², optional two-sided printing accessory: 60 to 120 g/m²
Capacité de sortie standard pour enveloppes	10 feuilles
Chargeur d'enveloppes	Yes, 75
Puissance sonore émise	7.1 B(A) (active/printing), 4.0 B(A) (ready)
Émissions de pression acoustique	58 dB
Options d'impression recto verso	Automatic (optional)
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4)	43 ppm
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	1200 x 1200 DPI
Option sans fil	Optional, enabled with purchase of a hardware accessory

Fiche technique	Description
Capacité de sortie standard pour transparents	600 feuilles
Description des mises à jour de pilotes	Most recent printer drivers and software for all supported operating systems available at http://support ; if no access to the Internet, see support flyer that came in printer box
Taille de support prise en charge en mode recto-verso	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 16K
Gestion des supports	Sheetfed
Technologie de la mémoire	Memory Enhancement technology (MEt)
Panneau de commande	2.29 x 5.33 cm 4-line LCD display, 3 light-emitting diode (LED) indicator lights (Ready, Data, Attention), 5 buttons (Information, Return, Stop/Cancel, OK, Toggle up/down). No numeric keys
Nombre maximum de bacs à papier	6
Formats du support, bac 2	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 to 216 x 356 mm
Type de support et capacité (bac 2)	sheets: 500
Grammage du support, bac 2	60 to 120 g/m²
Grammage du support, bac 3	60 to 120 g/m²
Gestion du papier en option/entrée	Optional 500-sheet input tray, optional 1500-sheet input tray (up to 4 additional trays for up to 3600-sheet input capacity), optional two-sided printing accessory, optional 75-sheet envelope feeder, optional Custom Media Cassette (Tray 2)
Gestion du papier en standard/entrée	100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray
Gestion du papier en standard/sortie	100-sheet rear output bin, 500-sheet top output bin
Gestion de la sécurité	Management security: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), Firewall, Port authentication, 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS): IPSec (Requires HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec EIO Print Server); Wireless network security (Requires HP Jetdirect 690n Wireless Print Server): 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), WPA, WPA2 authentication, AES, TKIP, WEP (40/64- and 128-bit) encryption
Mise à niveau de type	Printer firmware can be remotely upgraded, Jetdirect firmware can be remotes upgraded
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	569 x 535,9 x 500,4 mm (22.4 x 21.1 x 19.7")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1201,4 x 1000,8 x 2308,9 mm (47.3 x 39.4 x 90.9")
Poids par palette	450,4 kg (993 kg)
Poids (impérial)	56.92 lb
Pression acoustique (en fonctionnement)	58 dB(A)
Reliure recto verso	N
Délai d'impression de la première page (noir et blanc, A4, prêt)	8,5 s
Délai d'impression de la première page (noir et blanc, lettre, prêt)	8,5 s
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	12 s
Formats de supports pris en charge	Letter, legal, executive, statement, 8.5 x 13 in, custom 3.0 x 5.0 to 8.5 x 14 in, envelope (Com10, Monarch #7-3/4)
Altitude de fonctionnement (mesure impériale)	Up to 10,000 ft
Poids du carton/paquet	26,8 kg (59 kg)
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, lettre)	< 45

Fiche technique	Description
Capacité d'alimentation standard pour les enveloppes	10 feuilles
Puissance acoustique (prêt)	40 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	27 dB
Détecteur automatique de papier	N
Capacité maximum d'alimentation (bac 1)	100 feuilles
Type de connexion SureSupply	Direct and Network
SureSupply pris en charge	Oui
Consommation d'électricité typique (TEC)	4.110 kWh/Week
Grammages recommandés (duplex)	16 to 32 lb
Code UNSPSC	43212105
Code EAN	8835854290800

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	486.78 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	589 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	589 €