

1x Cyberpower Intelligent LCD Panel - 1500VA (900W)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	CP1500AVRLCD
Titre	CyberPower CP1500AVRLCD alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 900 W
Topologie UPS	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Puissance de sortie	900 W
Fréquence d'entrée	60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	1500 J
Temps de réponse	4 ms
Alarmes sonores	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de ports série	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type au chargement complet	3 min
Temps de secours type à demi de charge	11 min
Temps de rechargement de la batterie	16 h
Cartouche de batterie de rechange	BB - HR1234W
Format	Tower
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Certification	UL1778, cUL, FCC DOC Class B
Poids	11,3 kg
Connexions de sortie	NEMA 5-15R
Type de connexion d'entrée	NEMA 5-15P
Dimensions (LxPxH)	101,6 x 336,55 x 247,65 mm
Température d'opération	32 - 95 °F
Poids (impérial)	11,3 kg (25 kg)
Dimensions (L x L x H)	101,6 x 336,6 x 247,7 mm (4 x 13.2 x 9.75")
Code EAN	0649532015269

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	205.79 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	249 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	249 €