

1x HP laserjet M1212nf CE841A#B19 18ppm 64mb print scan copy fax (dont 70€ de taxe reprobél)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Pro M1212nf
Titre	HP LaserJet Pro M1212nf Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Temps de préchauffage	10 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Copier	Copie simple
Copie duplex	Non
Résolution max. des copies	600 x 400 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm
Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal)	19 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Numériser vers	E-mail, Fichier
Vitesse de numérisation (couleur)	3 ppm
Vitesse du scanner (noir)	7,4 ppm
Formats d'image supportés	BMP, GIF, JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Non
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s

Fiche technique	Description
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Envoi différé de fax	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Cycle de service (Maximum)	8000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles enveloppes	DL
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 90 g/m ²
Interfaces standards	RJ-11, USB 2.0
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-11	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Famille de processeur	Marvell
Fréquence du processeur	400 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	375 W
Consommation d'énergie (mode économie)	2 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008
Mémoire vive (RAM) minimale	1024 Mo
Espace disque minimal	700 Mo
Processeur minimal	1 GHz
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 80%
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	435 mm
Profondeur	265 mm
Hauteur	306 mm
Poids	8,3 kg
Largeur du colis	597 mm
Profondeur du colis	397 mm
Hauteur du colis	351 mm
Poids brut de la palette	400,7 kg
Résolution de numérisation du matériel	1200 x 1200 DPI
Caractéristiques réseau	Fast Ethernet
Dimensions (LxPxH)	435 x 265 x 306 mm
Poids du média supporté	7,26 kg (16 kg)

Fiche technique	Description
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 356 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	152 x 114 mm
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Numérisation
Faxer en couleur	Oui
Numérisation couleur	Oui
Dimensions du colis (LxPxH)	597 x 397 x 351 mm
Vitesse de numérisation	10 sec/page
Température de fonctionnement recommandée	10 - 32,5 °C
Émissions de pression acoustique	50 dB
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2457 mm
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	600 x 600 DPI
Dimensions maximales (LxPxH)	435 x 365 x 306 mm
Marge d'impression, bas (A4)	4 mm
Marge d'impression gauche (A4)	4 mm
Marge d'impression, droite (A4)	4 mm
Marge d'impression, haut (A4)	4 mm
Capacité de sortie standard pour transparents	75 feuilles
Zone de scan maximale (impériale)	21,6 cm (8.5")
Code EAN	0884962455098

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	199 €