

1x EPSON EB-X02 3LCD XGA 2600alu 3000:1
Polyvalence

D'un design élégant et moderne, ce projecteur compact ultra-léger permet une utilisation mixte sur site et mobile. La fonction d'alimentation/coupure directe permet de démarrer le projecteur sans appuyer sur le bouton d'alimentation. Dans le cadre d'une utilisation comme projecteur portable, la fonction d'arrêt instantané vous permet de ranger l'appareil et de partir immédiatement.


Une image de haute qualité

Nul besoin d'obscurité totale pour faire fonctionner ce projecteur XGA ; équipé de la technologie 3LCD, il produit une image de haute qualité, d'un rendu naturel et d'une excellente luminosité grâce à une puissance lumineuse et une luminosité couleur de 2600 lumens et un taux de contraste de 3 000:1.

Faibles coûts d'exploitation

La lampe d'une durée de vie prolongée (5 000 heures en mode éco) contribue à réduire la maintenance et les coûts de fonctionnement.

Fiche technique	Description
Nom	EB-X02
Titre	Epson EB-X02 2600 ANSI lumens 3LCD XGA (1024x768) Noir
Luminosité du projecteur	2600 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	XGA (1024x768)
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	838,2 - 8077,2 mm (33 - 318")
Rapports d'aspect pris en charge	4:3
Distance de projection (grand-angle)	0,9 - 9 m
Distance de projection (téléobjectif)	1,1 - 10,8 m
Correction du trapèze, verticale	± 30°
Taille de matrice	1,4 cm (0.55")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	5000 h
Type de lampe	E-TORL
Puissance de la lampe	200 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)
Mise au point	Manuel
Longueur focale	16.9 - 20.28 mm
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.2:1
Ratio de projection	1.3 - 1.56:1
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Fiche technique	Description
Quantité de ports HDMI	0
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Port DVI	Non
Entrée S-Vidéo	1
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
HDCP	Non
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	1 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	270 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,47 W
Poids	2,3 kg
Largeur du colis	335 mm
Profondeur du colis	360 mm
Hauteur du colis	158 mm
Poids du paquet	3,4 kg
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,2 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,2 m
Format d'image	4:3

Fiche technique	Description
Dimensions (LxPxH)	295 x 228 x 77 mm
Technologie de connectivité	Avec fil
Port RS-232	0
Voyant LED d'alimentation	Oui
Code EAN	8715946503851

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	399 €