

1x ASUS RAMPAGE 4 GENE socket 2011 chps intel x79 4X ddr3 24002X pcie 3.0 sata3 usb 3.0 esata

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	ASUS Rampage IV GENE
Titre	ASUS Rampage IV GENE Intel X79 LGA 2011 (Socket R) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 2011 (Socket R)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866,2133 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Nombre d'unités de stockage pris en charge	8
Support RAID	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, CrossFireX
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	3
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui

Fiche technique	Description
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	1
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Wifi	Non
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel X79
Canaux de sortie audio	8 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x)	1
PCI Express x16 emplacements	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	3
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.0
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	AI Suite II ROG CPU-Z ROG GameFirst Utility Sound Blaster X-

Fiche technique	Description
Code EAN	Fi MB2 Utility ROG Mem TweakIt Utility AI Charger+ WinZip USB 3.0 Boost Webstorage DAEMON Tools Pro Standard Kaspersky Anti-Virus 1-year license 4719543184974

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	255.37 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	309 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	309 €