

1x ASUS P8H77-M socket 1155 chp intel H77 4Xddr3 2200 vga dvi hdmi 2X pcie 16X usb 3.0 sata 3

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	P8H77-M
Titre	ASUS P8H77-M Intel H77 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Mémoire de tension	1.5 V
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1800,1866,2000,2133,2200 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, LucidLogix Virtu, Quad-GPU CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	1696 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
HDCP	Oui
Version OpenGL	3.2
Version DirectX	11
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	2
Nombre de connecteurs SATA II	4

Fiche technique	Description
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	3
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111F
Wake-on-LAN prêt	Oui
Standards wifi	Non pris en charge
Bluetooth	Non
Caractéristiques réseau	Gigabit LAN
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel H77
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC887
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur, Temperature
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x16 emplacements	2

Fiche technique	Description
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x4, 1x16
Type de BIOS	EFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	245 mm
Profondeur	245 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Oui
Contrôleur d'interface	Intel H77
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719543185889

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	32.23 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	39 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	39 €