

1x ASUS P8Z77-M pro chps intel z77 4X dimm ddr3 2400 hdmi dvi rgb

Une alimentation numérique précise, un contrôle des ventilateurs réglables et jusqu'à 60% de performances graphiques en plus.

- Technologie à double processeur nouvelle génération, intégrant le régulateur DIGI+ VRM.
- USB 3.0 Boost : des transferts de données ultra rapides.
- USB Bios Flashback : flash du BIOS en toute tranquillité.
- Support de Quad-GPU SLI™ et Quad-GPU CrossFireX.



Fiche technique	Description
Nom	P8Z77-M PRO
Titre	ASUS P8Z77-M PRO carte mère Intel Z77 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Mémoire de tension	1.5 V
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1800,1866,2000,2133,2200,2400 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	16GB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, LucidLogix Virtu, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Taille de la mémoire vidéo	1696 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	2048 x 1536 pixels
HDCP	Oui
Version OpenGL	3.2
Version DirectX	11
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	2
Nombre de connecteurs SATA II	4

Fiche technique	Description
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs COM	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	2
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111F
Wake-on-LAN prêt	Oui
Standards wifi	Non pris en charge
Bluetooth	Non
Caractéristiques réseau	Gigabit LAN
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z77
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892
Surveillance du bon fonctionnement PC	UC, Ventilateur, Temperature
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	1

Fiche technique	Description
PCI Express x16 emplacements	3
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x4, 1x16, 2x8
Type de BIOS	EFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Oui
2ème contrôleur d'interface	ASMedia ASM1061
Contrôleur d'interface	Intel Z77
Guide d'installation rapide	Oui
BIOS bouton-	Oui
Retour à BIOS bouton	Oui
Code EAN	4719543185834

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	103.22 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	124.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	124.9 €