

1x LEXMARK T652DN laser monochrome 48ppm recto verso 1200X1200 dpi lan usb

Partenaire ultra-performant fiable, le modèle Lexmark T652dn est idéal pour les groupes de travail de taille moyenne exigeants. Facile à installer et à utiliser, cette imprimante affiche une vitesse d'impression de 48 ppm tout en vous permettant de réduire les coûts et la consommation de papier grâce au recto verso.



Jusqu'à 48 ppm.

Volume mensuel recommandé : de 3 000 à 30 000 pages.

Alimentation standard : 650 feuilles (4 300 feuilles maximum).

Imprimante livrée avec cartouche Return Programme initiale de 10 000 pages.

Modèles avec recto verso intégré disponibles.

Cartouche Lexmark haute capacité (25 000 pages) disponible.

Fiche technique	Description
Nom	T652dn
Titre	Lexmark T652dn 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	48 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	32, 34
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm
Cycle de service (Maximum)	225,000 pages par mois
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PostScript, PPDS, Scalable
Polices bitmap	OCR-A, OCR-B
Polices PCL®	95
Polices PostScript®	158
Nombre de polices PPDS	44
Nombre de polices bitmaps	7
Nombre de polices évolutives	281
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Capacité de sortie totale	350 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4300 feuilles
Capacité maximale de sortie	2750 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm

Fiche technique	Description
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Letter, Statement, Legal
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP IPv4 IPX/SPX AppleTalk LexLink (DLC) TCP/IP IPv6 TCP UDP
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	640 Mo
Fréquence du processeur	500 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	54 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	51 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Consommation électrique moyenne en mode Impression	725 W
Consommation d'énergie (mode veille)	85 W
Consommation d'énergie (mode économie)	13 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	6,74 kWh/semaine
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	60 - 90 °F
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	23 kg
Dimensions (LxPxH)	425 x 510 x 427 mm
Poids du paquet	26 kg
Poids brut de la palette	221,2 kg
Produits par palette	8 pièce(s)
Compatibilité Mac	Oui
Bacs à papier standard d'entrée	2
Caractéristiques réseau	SNMPv3 802.1x authentificatie: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec
Systèmes d'exploitation compatibles	IBM iSeries of IBM AS/400 systemen met TCP/IP met OS/400 V3R1 of hoger gebruik makend van OS/400 Host Print Transform Vrijwel elk platform met TCP/IP ondersteuning Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 met Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server met Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 met Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 met Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 met Terminal Services

Fiche technique	Description
	Microsoft Windows 7 Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.2
Polices incluses	Y
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	48 cpm
Poids de support pris en charge	60 - 176 g/m ²
Dimensions du colis (LxPxH)	625 x 545 x 550 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1280 x 1120 x 1241 mm
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	1200 DPI
Température de fonctionnement recommandée	16 - 32 °C
Augmentation de mémoire	Y
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	85
Poids (impérial)	23 kg (50.7 kg)
Code EAN	0734646315951

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	199 €