

1x EDIMAX ps-1206mfg print serveur wireless usb 2.0 pour imprimante multi fonction

Partagez votre MFP (imprimante multifonction)

Le PS-1206MF vous permet de partager votre imprimante multifonction sur votre réseau. Tous les utilisateurs peuvent partager la fonction d'impression, de numérisation, du lecteur de carte et du fax sur le réseau. Branchez simplement le serveur d'impression multifonction sur le serveur d'impression Edmiox et raccordez ce dernier à votre routeur. Après quelques configurations simples les utilisateurs pourront utiliser les utilitaires de Windows ou du fabricant pour imprimer, numériser et faxer des documents. Grâce à ses communications bidirectionnelles, le PS-1206MF peut surveiller l'état de l'imprimante (niveaux d'encre et de papier). Le PS-1206MF représente la meilleure solution pour le partage pratique et simple d'une imprimantous les utilisateurs.



Serveur d'impression ?nbsp;Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, MAC OS 9.x et supérieur et Linux/Unix

Le PS-1206MF peut fonctionner comme un serveur d'impression normal pour partager la fonction d'impression (imprimantes multifonction ou normales) avec tous les utilisateurs du réseau. Il prend en charge les protocoles réseau TCP/IP, NetBEUI, Linux et MAC. Les utilisateurs peuvent choisir n'importe quelle méthode d'impression (protocoles d'impression LPR, IPP, Raw et Unix Logical) en fonction de leur environnement.

Fournit des méthodes d'impression complètes

Le PS-1206MF contient une fonction de serveur d'impression traditionnel qui prend en charge les méthodes d'impression LPR, IPP, Raw et Unix Logical. Vousure méthode d'impression en fonction de votre environnement.

Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation

Le PS-1206MF peut fonctionner avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, MAC OS (9.x et supérieur) et Unix/Linux). Les utilisateurs peuvent partager la numérisation, l'impression, le lecteur de carte et les fonctions de fax de l'imprimante multifonction lorsque le système d'exploitation de leur ordinateur est Windows 2000 SP4 ou supérieur et Windows XP SP1 ou supérieur, tandis qu'ils peuvent partager la fonction d'impression des imprimantes normales avec la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Unix et MAC).

Installation et configuration facile (avec configuration basée sur Web) L'assistant d'installation Windows simple à utiliser pour le serveur d'imprimante ion rapide du PS-1206MF. Il peut également être configuré depuis n'importe quel client réseau prenant en charge la navigation Web.

Mise à niveau du micrologiciel avec tolérance aux pannes Les utilisateurs ne doivent plus se préoccuper des erreurs se produisant pendant une mise à niveau, pouvant empêcher le fonctionnement du PS-1206MF. La fonction de mise à niveau tolérante aux pannes du PS-1206MF permet de reprendre la mise à niveau en cas de problème pendant la première mise à niveau.

Fiche technique	Description
Nom	PS-1206MF USB Print Server for MFPs
Titre	Edimax PS-1206MF USB Print Server for MFPs serveur d'impression Ethernet LAN
Modèle de processeur	RISC
Mémoire interne	2 Mo
Mémoire flash	0,512 Mo
Type de connexion réseau	Ethernet LAN
Gestion basée sur le web	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Certification	FCC Class B, CE Mark
Température d'opération	10 - 55 °C

Fiche technique	Description
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Exigences d'alimentation	5V DC, 2A
Dimensions (LxPxH)	58 x 82 x 20 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/2003, MAC OS 9.x, Linux/Unix
Code EAN	4710700924198

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	12-08-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	74.3 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	89.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	89.9 €