1x Gigabyte G1 ASSASSIN2 (exceptionnel GARANTI 5 ANS si enregistrement sur sales@giga-byte.nl)

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	G1.Assassin 2 (rev. 1.0)
Titre	GIGABYTE G1.Assassin 2 (rev. 1.0) LGA 2011 (Socket R) ATX étendu
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 2011 (Socket R)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Mémoire de tension	1.5 V
?ompatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866,2133 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	1GB, 2GB, 4GB, 8GB
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, 3-Way SLI
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	4
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	6
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	2
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	5
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Bigfoot Killer E2100
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX étendu
famille de composant de produits	Intel
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Creative CA20K2
Type de source d'alimentation	ATX
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 7/Vista/XP
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	3
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	3.0
Type de BIOS	EFI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	2.0a
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur	264 mm
Profondeur	305 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Logiciel de test	Norton Internet Security
2ème contrôleur d'interface	2 x Marvell 88SE9172
Contrôleur d'interface	Intel X79
Code EAN	0818313013972

Détail et montant

Date de création de l'impression:	18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	304.05 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	367.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**367.9 €**