

1x SYNOLOGY RS815 - Dual Core 1.33Ghz - 1GB DDR3 - 4 Drive Bays - 2x USB3.0 - 1x eSATA

Aucune description disponible pour cet article 

Fiche technique	Description
Nom	RS815
Titre	Synology RackStation RS815 serveur de stockage NAS Rack (1 U) Marvell MV78230 1 Go DDR3 0 To Noir, Argent
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	32 To
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	ext3, ext4, NTFS
Famille de processeur	Marvell
Modèle de processeur	MV78230
Fréquence du processeur	1,33 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Mémoire interne	1 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Quantité de Ports eSATA	1

Fiche technique	Description
Type de châssis	Rack (1 U)
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir, Argent
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	4 cm
Type	NAS
Classe de dispositif	PME
Fonction de sauvegarde	Oui
Support multilingue	Oui
Nombre d'utilisateurs	2048 utilisateur(s)
Niveau sonore	25,3 dB
Gestion basée sur le web	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Emplacement d'alimentation	Intégré
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	150 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Consommation électrique typique	28,59 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	14,35 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	430,5 mm
Profondeur	290 mm
Hauteur	44 mm
Poids	4,34 kg
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certificats de conformité	RoHS
Certification	FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A
Code EAN	4711174721962

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	454.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	549.9 €
Nombre d'exemplaires:	1

Détail et montant

Prix total (TVAC, en euro):

549.9 €