

1x ASUS M5A88-M EVO S AM3+ chps AMD 880G 4Xddr3 2000 ATI RADEON 4250 vga DVI HDMI 1X pcie 16X gb lan



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	M5A88-M EVO
Titre	ASUS M5A88-M EVO carte mère AMD 880G Prise AM3
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Prise AM3
Processeurs compatibles	AMD Phenom II Dual-Core Mobile
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	16 Go
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333 MHz
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10, JBOD
Technologie de Traitement en parallèle	Hybrid CrossFireX
Taille de la mémoire vidéo	1024 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	AMD
Adaptateur graphique	Radeon HD 4250
Connecteurs USB 2.0	8
Nombre de connecteurs SATA	5
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Nombre de connecteurs COM	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Fiche technique	Description
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	1
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Port de sortie S/PDIF	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
Caractéristiques réseau	10/100/1000 Mbit/s
composant pour	PC
Carte mère chipset	AMD 880G
Carte mère southbridge	AMD SB850
Puce audio	Realtek ALC892
Type de source d'alimentation	ATX
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	1
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0
Type de BIOS	AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	2.0a
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	AOD OEM
Code EAN	4719543180860

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	85.04 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	102.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	102.9 €