

1x Gigabyte GA-H61M-D2-B3 , 2X DDR3 , 1X PCI-E X16 , 3X PCI-E X1 , 4X SATA , 6X USB , LAN , DVI VGA

Supporte les processeurs Intel nouvelle B3 intensification 6 chipset série.
 Supports pour LGA1155 2ème génération Intel® Core.
 Suivant Composants de qualité Gen et 4 de conception Phase Power CPU.
 Diriger l'industrie japonaise du Design Condensateurs Solides.
 Une meilleure compatibilité avec dispositif d'alimentation USB 3x.
 Interface DVI pour la lecture fluide des vidéos HD.
 Enhanced Intel HD Graphics 2000/3000 intégré au processeur.
 L'innovation Smart 6 pour la gestion intelligente PC.
 Salut-def 108dB Rapport signal-bruit Blu-ray™ de lecture audio DVD.
 DualBIOS™ de protection avec 3TB + HDD démarrage capacité de.



Fiche technique	Description
Nom	GA-H61M-D2-B3
Titre	GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 carte mère Intel® H61 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5 GT/s
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	16 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Mémoire de tension	1.5 V
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	800,1066,1333 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Taille de la mémoire vidéo	1748 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
HDCP	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de connecteurs SATA III	0
Nombre de connecteurs SATA II	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	6
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	3
Port de sortie S/PDIF	Non
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
Caractéristiques réseau	10/100/1000 Mbit/sec
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H61
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC889
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7, Vista, XP
PCI Express x1 emplacement	3
PCI Express x16 emplacements	1
Version des emplacements PCI Express	2.0
Type de BIOS	AWARD
Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Version ACPI	1.0b
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	195 mm
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719331807160

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	49.5 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	59.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	59.9 €