

1x ASUS MAXIMUS IV GENE-Z S1155 chps intel z68 2X pcie 16 + integrated graphic card 4X DDR3 2200 oc

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Maximus IV GENE-Z/GEN3
Titre	ASUS Maximus IV GENE-Z/GEN3 Intel Z68 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
?ompatibilité ECC	Non-ECC
Mémoire interne	32 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600,1866,2133,2200 MHz
Mémoire flash	64 Mo
Type de contrôleur	JMicron JMB362
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Carte graphique intégrée	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	2
Nombre de connecteurs SATA II	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Quantité de Ports USB 2.0	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0

Fiche technique	Description
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	2
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	6
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Caractéristiques réseau	10/100/1000Mbps
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z68
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
Certification	CE, FCC
PCI Express x4 emplacements	1
PCI Express x16 emplacements	2
Version des emplacements PCI Express	3.0
Type de BIOS	EFI AMI
Version ACPI	2.0a
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Logiciel de test	Kaspersky Anti-Virus
Logiciels fournis	ASUS AI Suite II, ROG CPU-Z, ROG GameFirst Utility, Sound Blaster X-Fi MB2 Utility, ROG Mem Tweakt Utility, ASUS AI Charger+, DAEMON Tools Pro Standard, ASUS USB 3.0 Boost
Contrôleur d'interface	SATA3
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719543182512

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	140.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	169.9 €