

1x ASUS P8Z68-V PRO gen3 S1155 2X PCI-E X16 2X PCIE X1 , 2X PCI , HDMI , DVI , VGA , 4XDDR 3 , 1XEata

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | P8Z68-V PRO/GEN3 |
| Titre | ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 carte mère Intel Z68 LGA 1155 (Socket H2) ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
| Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1066,1333,1600,1866,2133,2200 MHz |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA II, SATA III |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Technologie de Traitement en parallèle | Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI |
| Taille de la mémoire vidéo | 1748 Mo |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connecteurs USB 2.0 | 3 |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 4 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Nombre de connecteur EATX | 1 |
| Connecteur d'alimentation du ventilateur | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 2 |
| Nombre de connecteurs IEEE1394 | 2 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |

| Fiche technique | Description |
|---|----------------------------------|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de Ports eSATA | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 0 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® 82579 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 2.1+EDR |
| composant pour | PC |
| Élément de forme de carte mère | ATX |
| famille de composant de produits | Intel |
| Carte mère chipset | Intel Z68 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC892 |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| PCI Express x1 emplacement | 2 |
| PCI Express x16 emplacements | 3 |
| Emplacements PCI | 2 |
| Type de BIOS | UEFI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 64 Mbit |
| Version ACPI | 2.0a |
| Largeur | 305 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Câbles inclus | SATA |
| Drivers inclus | Oui |
| 2ème contrôleur d'interface | Marvell PCIe SATA/JMicron JMB362 |
| Contrôleur d'interface | Intel Z68 |
| Code EAN | 4719543184486 |

| Détail et montant | |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 148.68 € |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|----------------|
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 179.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 179.9 € |