

1x ASUS M5A78L-LE AM3 , 4XDDR3 , 1X PCIE 16X , 2X PCIE 2X , 3X PCI , 10X USB 2.0 , 1X IDE , 1X SPDIF

Mémoire DDR3 2000 (O.C) et performances EPU améliorées grâce à la plateforme AM3+

- Support des processeurs AM3+
- Turbo Key : performances boostées instantanément
- ASUS EPU : performances extrêmes et économies d'énergie
- Core Unlocker : libère toute la puissance de votre carte mère
- Protection anti-surtension



Fiche technique	Description
Nom	M5A78L LE
Titre	ASUS M5A78L LE AMD 760G Prise AM3 ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Prise AM3
Processeurs compatibles	AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6
Nombre max. de processeurs SMP	1
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	16 Go
Canaux de mémoire	Double canal
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1800,1866,2000 MHz
Niveaux RAID	0, 1, 10, JBOD
Technologie de Traitement en parallèle	Non pris en charge
Carte graphique intégrée	Non
Connecteurs USB 2.0	3
Nombre de connecteurs SATA II	6
Nombre de connecteurs Parallel ATA	1
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	2
Entrée jack microphone	Oui

Fiche technique	Description
Nombre de ports parallèles	1
Nombre de ports série	1
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
Carte mère chipset	AMD 760G
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère southbridge	AMD SB710
Puce audio	Realtek ALC887
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	1
Emplacements PCI	3
Version des emplacements PCI Express	2.0
Type de BIOS	AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	2.0a
Largeur	305 mm
Profondeur	203 mm
Drivers inclus	Oui
Logiciel de test	Antivirus
Logiciels fournis	ASUS PC Probe II ASUS Update
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719543180228

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	45.37 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	54.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	54.9 €