

1x KYOCERA ECOSYS M2530DN 30ppm 1200DPI LASER MONO A4 RECTO-VERSO PRINT SCAN COPY FAX USB GB-LAN

LE MULTIFUNCTION PROFESSIONNEL POUR LES PETITS BUREAUX

- Productivité : le chargeur de documents recto verso 50 feuilles facilite la numérisation des documents
- Réduction des coûts : impression et copie en recto verso pour des économies de papier
- Compacité : toutes les fonctionnalités professionnelles regroupées dans un multifonction compact
- Réactivité : temps d'impression de la 1ère copie : 6.9 secondes



Ce multifonction compact A4 permet d'augmenter la productivité de n'importe quel bureau. Ils permettent des impressions et des copies jusqu'à 30 pages par minute, le temps de 1ère impression de seulement sept secondes leurs permet une grande réactivité. Le chargeur de documents recto-verso les rend facile à maîtriser. Vous pouvez accéder rapidement et facilement à toutes les fonctionnalités nécessaires via l'écran LCD de cinq lignes bien structuré.

Fiche technique	Description
Nom	M2530dn
Titre	KYOCERA ECOSYS M2530dn Laser A4 1800 x 600 DPI 30 ppm
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1800 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Temps de préchauffage	20 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Impression sécurisée	Oui
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,9 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Zone de scan maximale	Legal (216 x 356)
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	14 ppm
Vitesse du scanner (noir)	35 ppm
Formats d'image supportés	JPG, TIF

Fiche technique	Description
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	256 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Langues de la description de page	Epson LQ, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Capacité maximale d'entrée	800 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	50 - 120 g/m ²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Épaisseur de supports (min)	0,11 mm
Impression directe	Oui

Fiche technique	Description
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de cablage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	PowerPC
Modèle de processeur	465S
Fréquence du processeur	667 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	50,9 dB
Niveau de pression sonore (copie)	50,9 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	49 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	28,3 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	5 lignes
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	431 W
Consommation d'énergie (mode économie)	3,7 W
Consommation d'énergie (mode veille)	62 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Certification	TÜV/GS, CE
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	494 mm
Profondeur	430 mm
Hauteur	448 mm
Poids	18 kg
Drivers inclus	Oui

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Code EAN	632983032312

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	199 €