

1x ASUS P8P67-M (Rev.B3) 2Xsata3 1Xesata 2XUSB3 1XRJ45 6XUSB2 2XPS2 1XSPDIF

Des réglages d'overclocking en temps réel et une économie d'énergie remarquable avec cette nouvelle plateforme Intel® P67.

- ASUS EPU pour une économie d'énergie assurée.
- BIOS UEFI pour une interface BIOS plus intuitive.
- ASUS TurboV pour des réglages d'overclocking en temps réel.
- Support de CrossFireX Quad-GPU et de SLI.
- Support des normes USB3.0 et SATA 6Gb/s.



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | P8P67-M Rev.3.0 |
| Titre | ASUS P8P67-M Rev.3.0 LGA 1155 (Socket H2) micro ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Processeurs compatibles | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Nombre de logements pour mémoire | 4 |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1066,1200,1300,1333,1600,1800,1866,2133 MHz |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Connecteurs USB 2.0 | 3 |
| Nombre de connecteurs SATA | 6 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 1 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Nombre de connecteur EATX | 1 |
| Connecteur d'alimentation du ventilateur | Oui |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Nombre de connecteurs IEEE1394 | 1 |
| Connecteur TPM | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |

| Fiche technique | Description |
|------------------------------------|------------------|
| Quantité de Ports eSATA | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Sortie de casque | 6 |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111E |
| composant pour | PC |
| Élément de forme de carte mère | micro ATX |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC887 |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| PCI Express x1 emplacement | 1 |
| PCI Express x16 emplacements | 2 |
| Emplacements PCI | 1 |
| Type de BIOS | EFI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 32 Mbit |
| Version ACPI | 2.0a |
| Largeur | 244 mm |
| Profondeur | 223 mm |
| Drivers inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Code EAN | 4719543179734 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 93.31 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 112.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 112.9 € |