

1x ASUS P8H61 pro S1155 chps intel H61 2Xddr3 2X usb 3.0 sata3 6gb/s

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | P8H61 PRO B3 |
| Titre | ASUS P8H61 PRO B3 Intel® H61 LGA 1155 (Socket H2) ATX |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Processeurs compatibles | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
| Bus informatique | 5 GT/s |
| Nombre de logements pour mémoire | 2 |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Compatibilité ECC | Non-ECC |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 1066,1333 MHz |
| Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Connecteurs USB 2.0 | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA II | 4 |
| Nombre de connecteurs Parallel ATA | 0 |
| Connecteur de sortie S/PDIF | Oui |
| Connecteur audio panneau avant | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Nombre de connecteur EATX | 1 |
| Connecteur CPU FAN | Oui |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 2 |
| Connecteur d'intrusion du châssis | Oui |
| Nombre de connecteurs COM | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 6 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports DVI-D | 0 |
| Quantité de Ports eSATA | 0 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |

| Fiche technique | Description |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Sortie de casque | 6 |
| Port de sortie S/PDIF | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111E |
| Caractéristiques réseau | 10/100/1000 Mbit/sec |
| composant pour | PC |
| Élément de forme de carte mère | ATX |
| Carte mère chipset | Intel® H61 |
| Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
| Puce audio | Realtek ALC887 |
| Type de source d'alimentation | ATX |
| PCI Express x1 emplacement | 2 |
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Emplacements PCI | 3 |
| Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
| Type de BIOS | EFI |
| Capacité de mémoire du BIOS | 32 Mbit |
| Version ACPI | 2.0a |
| Largeur | 305 mm |
| Profondeur | 213 mm |
| Drivers inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Dispositifs d'administration | WOL by PME,WOR by PME,PXE |
| Code EAN | 4719543179116 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|---------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 70.17 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 84.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 84.9 € |