

## 1x Câble RJ45 CAT6 / 5m [DK-1644-050]

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.



- Avec gainage extérieur LSZH (Low Smoke Zero Halogen) pour une meilleure réaction au feu et une faible émission de fumées.
- Connecteur rouge transparent pour une identification facile de la catégorie 6 (250 MHz)
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Compatible PoE+

Les câbles à paires, classe E, catégorie 6 DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6 ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6 DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 250 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles à paires DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration rouge des connecteurs permet une identification simple de la catégorie 6.

| Fiche technique                          | Description   |
|--|---|
| Nom                                      | Câble de liaison CAT 6 S/FTP  |
| Titre                                    | Digitus Câble de liaison CAT 6 S/FTP  |
| Description PDF                          | <a href="https://inishop.com/objects/mmo_19598739_1630258939_0749_23452.pdf">https://inishop.com/objects/mmo_19598739_1630258939_0749_23452.pdf</a> |
| Longueur de câble                        | 5 m   |
| Câble standard                           | Cat6  |
| Blindage du câble                        | S/FTP (S-STP)   |
| Connecteur 1                             | RJ-45   |
| Connecteur 2                             | RJ-45   |
| Couleur du produit                       | Gris  |
| Genre de connecteur 1                    | Mâle  |
| Genre de connecteur 2                    | Mâle  |
| Matériau du manteau                      | LSZH (Low smoke zero halogen )  |
| Taille des fils AWG                      | 27/7  |
| Pays d'origine                           | Chine   |
| Température d'opération                  | -20 - 60 °C   |
| Certification                            | IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034   |
| Largeur du colis                         | 170 mm  |
| Profondeur du colis                      | 22 mm   |
| Poids du paquet                          | 176 g   |
| Volume de l'emballage                    | 935 cm³   |
| Type d'emballage                         | Sac en polyéthylène   |
| Quantité                                 | 1   |
| Code du système harmonisé                | 84733080  |
| Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 85444210  |
| Code EAN                                 | 4016032321996   |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 08-12-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 4.88 €       |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 5.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>5.9 €</b> |