

1x EPSON WORKFORCE PRO WF-5690DWF prin scan copy fax 20ppm recto verso wifi gigabit -Lan usb

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	WF-5690DWF
Titre	Epson WorkForce WF-5690DWF Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	20 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	20 ipm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	11 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	11 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	19 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	19 cpm
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	9600 x 2400 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Cloud, Image
Formats d'image supportés	JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit

Fiche technique	Description
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	550 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200
Cycle de service (Maximum)	35000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	500 - 2500 pages par mois
Langues de la description de page	ESC P, PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Pays d'origine	Indonésie
Capacité d'alimentation totale	330 feuilles
Capacité de sortie totale	80 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Capacité maximale d'entrée	580 feuilles
Capacité maximale de sortie	330 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Méthodes d'impression réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Google Cloud Print
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	22 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Fiche technique	Description
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Certification	UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EMI FCC, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, IC/CS03
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	655,3 mm
Profondeur	459,7 mm
Hauteur	383,5 mm
Poids	14,3 kg
Largeur du colis	520 mm
Profondeur du colis	610 mm
Hauteur du colis	490 mm
Poids du paquet	17,4 kg
Quantité	1 pièce(s)
Largeur brute de la palette	80 cm
Longueur brute de la palette	120 cm
Hauteur brute de la palette	2,11 m
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par palette	8 pièce(s)
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,11 m

Fiche technique	Description
Produits par couche de palette (RU)	2 pièce(s)
Produits par palette (RU)	8 pièce(s)
Code EAN	5052916345916

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	404.13 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	489 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	489 €