

1x *Promo* BROTHER HL5350DNLT Laser Mono + 1 Bac suppl - 30ppm

Imprimante laser monochrome recto-verso réseau 2 bacs papier en standard

La HL-5350DNLT a été conçue pour répondre à tous les besoins en matière d'impression de votre société. Le rendement grande vitesse de 30 ppm est impressionnant quelles que soient vos exigences et permet une performance exceptionnelle. Vous pouvez également minimiser les coûts de fonctionnement, grâce à la séparation du toner et du tambour, sans pour autant compromettre la qualité.



- Vitesse d'impression Recto/Verso : 13 ppm
- Première impression en moins de 8.5 s
- Résolution 1200 x 1200 dpi
- Processeur 300 Mhz
- Mémoire 32 Mo extensible à 544 Mo
- Ports USB2 haut-débit et Parallèle
- Emulations PCL6, BR-Script 3, Epson FX-850, IBM Pro Printer XL
- Réseau Ethernet
- Bac multi-formats 50 feuilles
- Magasin papier 750 feuilles
- Garantie standard 1 an A/R atelier.

Fiche technique	Description
Nom	HL-5350DNLT
Titre	Brother HL-5350DNLT imprimante laser 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	30 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	6,5 ppm
Temps de préchauffage	18 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Option de disposition	4, 9, 16, 25
Impression économique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	800 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences

Fiche technique	Description
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	116 - 406,4 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Interfaces standards	Ethernet, Parallèle, USB 2.0
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Mémoire interne	32 Mo
Mémoire interne maximale	544 Mo
Emplacements mémoire	1
Fréquence du processeur	300 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	35 dB
Couleur du produit	Gris
Consommation électrique moyenne en mode Impression	675 W
Consommation d'énergie (mode veille)	75 W
Consommation d'énergie (mode économie)	6 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	555 mm

Fiche technique	Description
Profondeur	520 mm
Hauteur	690 mm
Poids	13,8 kg
Dimensions (LxPxH)	371 x 384 x 347 mm
Poids du paquet	19,3 kg
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Dimensions du colis (LxPxH)	525 x 565 x 695 mm
Code EAN	4977766667586

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	205.79 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	249 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	249 €