

1x HP laserjet P2055DN laserjet monochrome 33ppm usb ethernet

Dynamisez votre équipe de travail avec l'imprimante HP LaserJet série P2050. Créez des documents de haute qualité à 1200 ppp à des vitesses d'impression atteignant 33 ppm. Ses fonctions performantes incluent : mémoire extensible, impression recto verso automatique et gestion de réseau Gigabit.



Caractéristiques

- Obtenez rapidement vos documents avec une vitesse atteignant 33 ppm et une exécution rapide grâce à la technologie de fusion instantanée. Gagnez du temps avec l'impression recto verso automatique 1. Traitez des fichiers complexes et volumineux avec un processeur 600 MHz et 320 Mo de mémoire max.
- Bénéficiez d'une qualité professionnelle exceptionnelle grâce à une résolution de 1200 ppp réels avec texte net, traits fins et images précises. Cette imprimante compacte haut rendement avec cartouche d'impression tout-en-un est conçue pour n'occuper que peu d'espace sur le bureau.
- Appréciez la simplicité d'installation, d'utilisation et d'entretien de cette imprimante. L'intelligence intégrée dans la cartouche d'impression génère des alertes et signale les niveaux faibles des consommables. Utilisez HP SureSupply3 pour remplacer les consommables et gérez votre imprimante avec HP Web Jetadmin.

Fiche technique	Description
Nom	LaserJet P2055dn Printer
Titre	HP LaserJet P2055dn Printer 1200 x 1200 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparencies
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 297 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 105 g/m ²
Types de supports acceptés	Paper (bond, light, heavy, plain, recycled, rough), envelopes, labels, cardstock, transparencies, heavy media
Formats du support, bac 1	A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, DL), 76 x 127 to 216 x 356 mm
Poids/Grammage du support, bac 1	60 to 163 g/m ² (straight through paper path for special media)
Réseau prêt à l'usage	Oui

Fiche technique	Description
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP, Bonjour compatible
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	384 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Modèle de processeur	Feroceon ARM dual
Fréquence du processeur	600 MHz
Écran	LCD
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Configuration minimale pour Macintosh	Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive, USB port
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Température d'opération	63,5 - 77 °F
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	10,6 kg
Dimensions (LxPxH)	365 x 368 x 268 mm
Poids du paquet	13,1 kg
Logiciels fournis	HP printer software on CD-ROM: installer/uninstaller; drivers (HP PCL 6); HP Toolbox FX for diagnostic status and configuration; HP Embedded Web Server; help; documentation
Poids brut de la palette	481,2 kg
Casier principal (externe) par palette	7 pièce(s)
Couches par palette	5 pièce(s)
Produits par palette	35 pièce(s)
Compatibilité Mac	Oui
Configuration minimale du système	Windows 7 ready. For more information go to /go/windows7. Some features may not be available. Windows Vista (x32 and x64); Microsoft Windows XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (drivers only): 512 MB RAM, 350 MB available hard disk space, CD-ROM drive, USB port
Gestion de l'imprimante	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, print drivers
Exigences d'alimentation	Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Bacs à papier standard d'entrée	2
Caractéristiques réseau	Gigabit Ethernet
Sécurité	IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Low Voltage Directive 2006/95/EC with CE Marking (Europe); other safety

Fiche technique	Description
Logiciel téléchargeable	approvals as required by individual countries
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows drivers, full software solution, printing system, Yahoo Toolbar, Smart Web Printing
Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H)	Windows 7 (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Microsoft Windows XP (32-bit/64-bit), Server 2003 (32-bit/64-bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (see http://)
Taille (impériale)	36,6 cm (14.4")
Dimensions du colis (LxPxH)	36,6 cm (14.4")
Dimensions maximales (LxPxH)	481 x 330 x 465 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	365 x 677 x 268 mm
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	1200 x 1000 x 2485 mm
Température de fonctionnement recommandée	600 DPI
Ports E/S	17,5 - 25 °C
Capacité d'entrée pour les enveloppes (bac primaire)	1 USB, 1 Ethernet
Taille maximum du support (personnalisée)	5 feuilles
Formats moyens standards	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; optional tray 3: 105 x 148 to 216 x 356 mm Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; tray 2: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in; optional tray 3: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in
Marge d'impression, bas (A4)	Tray 1: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL); Tray 2: A4, A5, A6; optional Tray 3: A4, A5, A6
Marge d'impression gauche (A4)	4 mm
Marge d'impression, droite (A4)	4 mm
Marge d'impression, haut (A4)	4 mm
Polices de caractères	4 mm
Poids des supports par chemin de papier	45 scalable TrueType fonts and 35 PostScript; 11 scalable TrueType fonts and 11 non-scalable Line Printer fonts (PCL 5c only)
Chargeur d'enveloppes	Tray 1: 60 to 163 g/m ² (straight through paper path for special media); Tray 2: 60 to 120 g/m ² ; optional Tray 3: 60 to 120 g/m ²
Puissance sonore émise	Yes, 5
Émissions de pression acoustique	6.8 B(A)
Options d'impression recto verso	55 dB
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4)	Automatic (standard)
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	33 ppm
Option sans fil	1200 x 1200 DPI
Capacité de sortie standard pour transparents	Optional, enabled with purchase of hardware accessory
Description des mises à jour de pilotes	75 feuilles
Taille de support prise en charge en mode recto-verso	Latest drivers and software available from the HP LaserJet support Web site at http://support/lpj2050series/ ; In countries/regions other than the US at http://
Gestion des supports	A4
	Automatic duplexing, manual feed, sheetfed, straight-through paper path

Fiche technique	Description
Technologie de la mémoire	None
Panneau de commande	2-line, 16-character front-panel monochrome-LCD display, 6 buttons (Up arrow, Down arrow, Select, Return, Cancel), 2 LEDs (Attention, Ready)
Nombre maximum de bacs à papier	3
Formats du support, bac 2	A4, A5, A6, B5, 105 x 148 to 216 x 356 mm
Type de support et capacité (bac 2)	sheets: 250
Grammage du support, bac 2	60 to 120 g/m ² (using the standard output bin)
Grammage du support, bac 3	60 to 120 g/m ² (using the standard output bin)
Gestion du papier en option/entrée	Optional third 500-sheet paper tray
Gestion du papier en standard/entrée	50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray
Gestion du papier en standard/sortie	150-sheet output bin
Gestion de la sécurité	Firewall; Access Control List; Password protected EWS; SNMP v3; SSL/TLS (HTTPS); Certificate support; 802.1x authentication (EAP-TLS, PEAP)
Mise à niveau de type	Memory upgradeable to 384 MB using optional DIMM slot; tray upgradeable using optional input tray (500 sheet)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	480,8 x 330,2 x 464,8 mm (18.9 x 13 x 18.3")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2484,1 mm (48 x 40 x 97.8")
Poids par palette	480,2 kg (1058.6 kg)
Poids (impérial)	Without toner cartridge 23.6 lb
Pression acoustique (en fonctionnement)	55 dB(A)
Reliure recto verso	N
Délai d'impression de la première page (noir et blanc, A4, prêt)	8 s
Délai d'impression de la première page (noir et blanc, lettre, prêt)	8 s
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	8 s
Formats de supports pris en charge	Tray 1: Letter, legal, statement, executive, index cards, envelopes [No. 10 (Com), No. 7-3/4 (Monarch)]; tray 2: Letter, legal, executive; optional tray 3: Letter, legal, executive
Altitude de fonctionnement (mesure impériale)	13000 ft
Poids du carton/paquet	13,1 kg (28.8 kg)
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, lettre)	< 35 ppm
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	Inaudible
Détecteur automatique de papier	N
Type de connexion SureSupply	Direct and Network
SureSupply pris en charge	Oui
Consommation d'électricité typique (TEC)	2.233 kWh/Week
Note relative aux dimensions (mesure impériale)	Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open
Note des dimensions (métrique)	Maximum dimension with Tray 1 input door and face-up output door open
Grammages recommandés (duplex)	16 to 28 lb

Fiche technique	Description
Code EAN	0883585945535

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	222.31 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	269 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	269 €