

1x ASUS Z170 SABERTOOTH MARK 1 LGA 1151 - ATX

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	SABERTOOTH Z170 MARK 1
Titre	ASUS SABERTOOTH Z170 MARK 1 Intel® Z170 LGA 1151 (Emplacement H4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA Express	2
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur TPM	Oui
Embases Thunderbolt	1
Quantité de Ports USB 2.0	4

Fiche technique	Description
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V, Realtek RTL8111H
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® Z170
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1150
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	3
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	2
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	5.0
Intel Clear Video Technology HD	Oui
Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Module XMP d'Intel®	Oui
Technologie Intel® Quick Sync Video	Oui
Intel® Insider™	Oui
Intel® InTru™ Technologie 3D	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Code EAN	0889349192993

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	202.48 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	245 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>245 €</b>