1x HP color laserjet cm2320nf CC435A#B19

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	CM2320nf
Titre	HP LaserJet CM2320nf Laser A4 600 x 600 DPI 21 ppm
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	21 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	20 ppm
Temps de préchauffage	34 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	17,8 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	18,1 s
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	20 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation mono
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	42 bit
Niveaux de gris	203
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	203 x 196 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	250 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120

Fiche technique	Description
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	119 localisations
Sonnerie distinctive	Oui
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	2500
Expéditeur numérique	Oui
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Nombre total de bacs d’alimentation	4
Capacité d’alimentation totale	300 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	350 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Format d’impression maximale	210 x 297 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	60 - 167 g/m²
Impression directe	Non
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Mémoire interne	160 Mo
Mémoire interne maximale	416 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Fréquence du processeur	450 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (copie)	54 dB

Fiche technique	Description
Niveau de pression sonore (numérisation)	54 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	53 dB
Compatibilité Mac	Non
Configuration minimale du système	CD-ROM, USB port, SVGA 800 x 600 Monitor, 16 bit, Internet Explorer 5.5
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel
Écran integré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Écran tactile	Non
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	460 W
Consommation d'énergie (mode économie)	9,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	27 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003
Mémoire vive (RAM) minimale	128 Mo
Espace disque minimal	250 Mo
Processeur minimal	Pentium II
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	15 - 30 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Température d'opération	59 - 86 °F
Certificats de durabilité	Blue Angel
Largeur	497 mm
Profondeur	492 mm
Hauteur	550 mm
Poids	26,9 kg
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	600 mm
Hauteur du colis	653 mm
Poids du paquet	39,2 kg
Drivers inclus	Oui
Poids brut de la palette	231,5 kg

Fiche technique	Description
Produits par palette	36 pièce(s)
Dimensions (LxPxH)	497 x 492 x 550 mm
Formats des fichiers numérisés	BMP, GIF, JPG, PDF, PNG
Taille (impériale)	49,8 cm (19.6")
Mémoire flash	1 Mo
Combiné	N
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 297 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	102 x 152 mm
Détection multi-alimentation	Oui
Fonctions tout-en-un	Copie, Expéditeur numérique, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression
Dimensions du colis (LxPxH)	600 x 600 x 653 mm
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4)	20 ppm
Vitesse d'impression (colour, qualité supérieure, A4)	20 ppm
Résolution de copie (texte couleur et graphiques)	600 DPI
Vitesse de copie maximale (noir, A4)	20 cpm
Vitesse de copie maximale (couleur, A4)	20 cpm
Vitesse de télécopie (A4)	33,6 sec/page
Capacité de sortie standard pour enveloppes	20 feuilles
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Émissions de pression acoustique	53 dB
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 600 x 2119 mm
Qualité d'impression (noir, qualité brouillon)	600 DPI
Qualité d'impression (couleur, qualité supèrieure)	600 DPI
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	600 x 600 DPI
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	600 DPI
Marge d'impression, bas (A4)	3,5 mm
Marge d'impression gauche (A4)	3,5 mm
Marge d'impression, droite (A4)	3,5 mm
Marge d'impression, haut (A4)	3,5 mm
Capacité de sortie standard pour transparents	50 feuilles
Zone de scan maximale (impériale)	21,6 cm (8.5")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	599,9 x 599,9 x 652,8 mm (23.6 x 23.6 x 25.7")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 599,9 x 2118,9 mm (47.2 x 23.6 x 83.4")
Réduction de télécopie automatique prise en charge	Oui
Reliure recto verso	N
SureSupply pris en charge	Oui
Code EAN	0883585420100

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	412.4 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	499 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**499 €**