

1x BROTHER HL-L2300D Imprimante Laser monochrome - 28ppm - recto-verso

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	HL-L2300D
Titre	Brother HL-L2300D imprimante laser 2400 x 600 DPI A4
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_23303306_1469044237_0236_5997.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_23303306_1469044228_478_8008.pdf
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	26 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	6,5 ppm
Temps de préchauffage	8,5 s
Option de disposition	2, 4, 6, 9, 16, 25
Cycle de service (Maximum)	10000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	GDI
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	210 x 297 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Letter

Fiche technique	Description
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Réseau prêt à l'usage	Non
Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Mémoire interne	8 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	ARM9
Fréquence du processeur	266 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	45 dB
Niveau sonore, en attente	30 dB
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Oui
Écran	LED
Nombre de ligne affichées	1 lignes
Certification	Nordic Swan
Consommation électrique moyenne en mode Impression	455 W
Consommation (max)	1080 W
Consommation d'énergie (mode veille)	58 W
Consommation d'énergie (mode économie)	5,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Mac	x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Espace disque minimal	80 Mo
Température d'opération	10 - 32 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	440 mm
Profondeur	290 mm
Hauteur	500 mm
Poids	6,79 kg
Largeur du colis	286 mm
Profondeur du colis	441 mm
Hauteur du colis	504 mm
Poids du paquet	7,81 kg
Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Code EAN	4977766738606

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	60.25 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	72.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	72.9 €