

1x ASUS RS100-X7/PI2 SRV Barebone / RACK 1U / P8B-X MR s1155 / 250W 80+ / rail inclus (CDIS)

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique | <u>Description</u> |
|---|---|
| Nom | RS100-X7 |
| Titre | ASUS RS100-X7 Intel® C202 LGA 1155 (Socket H2) Rack (1 U) |
| Carte mère chipset | Intel® C202 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1155 (Socket H2) |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Famille de processeur | Intel |
| Processeurs compatibles | Intel® Core™ i3 |
| Séries Intel® Xeon | E3-1200 |
| Nombre de créneaux DIMM | 4 |
| Types de mémoire pris en charge | DDR3-SDRAM |
| Tailles de DIMM supportées | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Mémoire UDIMM maximum | 32 Go |
| Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM | 1066,1333,1600 MHz |
| ECC | Oui |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
| Baies de disque dur permettant un remplacement à chaud (Hot swap) | Oui |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 3.5" |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA II |
| Niveaux RAID | 0, 1 |
| Taille de la mémoire vidéo | 64 Mo |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® 82574L |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Nombre de ports série | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Nombre de connecteurs SATA | 6 |



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-10-27

| Fiche technique | <u>Description</u> |
|-------------------------------------|--|
| PCI Express x16 emplacements | 1 |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Enterprise 32/64-bit, Windows Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit, RedHat Enterprise Linux AS5.5 32/64-bit, RedHat Enterprise Linux AS6.1 32/64-bit, SuSE Linux Enterprise Server 10 32/64-bit |
| Type de châssis | Rack (1 U) |
| Alimentation d'énergie | 250 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90% |
| Sécurité | CE, EN55022 |
| Largeur | 430 mm |
| Profondeur | 380 mm |
| Hauteur | 43,4 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Adaptateur graphique | AST1100 |
| Famille d'adaptateur graphique | Aspeed |
| Code EAN | 4716659035480 |

| Détail et montant | |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 27-10-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 239.67 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 290 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 290 € |