

1x ASUS H110I-PLUS LGA 1151 - Mini ITX (CDIS)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	H110I-Plus
Titre	ASUS H110I-Plus Intel® H110 LGA 1151 (Emplacement H4) mini ITX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i3-6xxx, i5-6xxx, i7-6xxx
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Connecteurs USB 2.0	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	1
Nombre de connecteurs COM	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Fiche technique	Description
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	mini ITX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® H110
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Module XMP d'Intel®	Oui
Largeur	170 mm
Profondeur	170 mm
Câbles inclus	SATA
Mémoire UDIMM maximum	32 Go
Code EAN	4712900259575

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	57.77 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	69.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	69.9 €