

1x Cisco WAP561 - Access Point POE

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	AP/Dual Radio 450Mbps w/PoE 802.11n
Titre	Cisco AP/Dual Radio 450Mbps w/PoE 802.11n 1000 Mbit/s
2,4 GHz	Oui
5 GHz	Oui
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	450 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bandes de fréquence	2.4, 5 GHz
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Nombre d'utilisateurs	64 utilisateur(s)
Modulation	OFDM
Support VLAN	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Sensibilité du récepteur	2.4 GHz 802.11b/g 1 Mbps: -91 dBm 11 Mbps: -85 dBm 6 Mbps: -86 dBm 54 Mbps: -69 dBm 802.11n/20 MHz MCS0: -86 dBm MCS7: -70 dBm MCS8: -85 dBm MCS15: -68 dBm 802.11n/40 MHz MCS0: -84 dBm MCS7: -66 dBm MCS8: -83 dBm MCS15: -65 dB 5 GHz 802.11a 6 Mbps: -82 dBm 54 Mbps: -67 dBm 802.11n/20 MHz MCS0: -83 dBm MCS7: -68 dBm MCS8: -82 dBm MCS15: -66 dBm 802.11n/40 MHz MCS0: -82 dBm MCS7: -64 dBm MCS8: -81 dBm MCS15: -62 dBm
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, SSID, WDS, WPA, WPA2, WPS
Client DHCP	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, NTP, TCP/IP
Protocoles de gestion	SNMP v3, Bonjour
Protocole d'accès au média	HTTP, HTTPS
Gestion basée sur le web	Oui
Type de commutateur	Géré
Micrologiciel évolutif	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée DC	Oui

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Consommation électrique typique	1,712 W
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Bouton de réinitialisation	Oui
Voyants	LAN, Énergie, WLAN
Interne	Non
Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Quantité d'antenne	10
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Mémoire flash	32 Mo
Mémoire interne	64 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles	Linux OS
Certification	UL, CAN/CSA, IEC, EN, FCC, RSS, AS/NZS, ICES
Largeur	230 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	25 mm
Poids	685 g
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Code EAN	0882658485657

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	315 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	381.15 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	381.15 €