

**1x ASUS X99-E SOCKET 2011**

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                                     | Description                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nom                                                 | X99-E                                                          |
| Titre                                               | ASUS X99-E carte mère Intel® X99 LGA 2011-v3 ATX               |
| Fabricant de processeur                             | Intel                                                          |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur)     | LGA 2011-v3                                                    |
| Processeurs compatibles                             | Intel® Core™ i7                                                |
| Types de mémoire pris en charge                     | DDR4-SDRAM                                                     |
| Nombre de logements pour mémoire                    | 8                                                              |
| Mémoire interne maximale                            | 128 Go                                                         |
| Type de support (slot)                              | DIMM                                                           |
| Canaux de mémoire                                   | Quadri-canal                                                   |
| Compatibilité ECC                                   | Non-ECC                                                        |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge     | 2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz                              |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge  | SATA III, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C            |
| Niveaux RAID                                        | 0                                                              |
| Technologie de Traitement en parallèle              | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI |
| Famille d'adaptateur graphique                      | AMD, NVIDIA                                                    |
| Discret support graphique                           | Oui                                                            |
| Connecteurs USB 2.0                                 | 2                                                              |
| connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)               | 2                                                              |
| Nombre de connecteurs SATA III                      | 8                                                              |
| Nombre de connecteurs SATA II                       | 0                                                              |
| Nombre de connecteurs SATA                          | 8                                                              |
| Connecteur de sortie S/PDIF                         | Oui                                                            |
| Connecteur ATX (24-pin)                             | Oui                                                            |
| Nombre de connecteur EATX                           | 1                                                              |
| Connecteur CPU FAN                                  | Oui                                                            |
| Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier | 1                                                              |
| Connecteur d'intrusion du châssis                   | Oui                                                            |
| Nombre de connecteurs COM                           | 1                                                              |
| Connecteur TPM                                      | Oui                                                            |
| Connecteur d'alimentation 12 V                      | Oui                                                            |

| Fiche technique                                       | Description                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 4                                  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0                                  |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4                                  |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0                                  |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1                                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1                                  |
| Quantité de Ports eSATA                               | 0                                  |
| Nombre de ports PS/2                                  | 2                                  |
| Sortie de casque                                      | 1                                  |
| Entrée jack microphone                                | Oui                                |
| Port de sortie S/PDIF                                 | Oui                                |
| Wifi                                                  | Oui                                |
| Ethernet/LAN                                          | Oui                                |
| Type d'interface Ethernet                             | Gigabit Ethernet                   |
| Contrôleur de réseau local (LAN)                      | Intel® I218-V                      |
| composant pour                                        | PC                                 |
| Élément de forme de carte mère                        | ATX                                |
| famille de composant de produits                      | Intel                              |
| Carte mère chipset                                    | Intel® X99                         |
| Canaux de sortie audio                                | 7.1 canaux                         |
| Type de source d'alimentation                         | ATX                                |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows     | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)              | 2                                  |
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)              | 3                                  |
| Nombre d'emplacements M.2 (M)                         | 1                                  |
| Type de BIOS                                          | UEFI AMI                           |
| Capacité de mémoire du BIOS                           | 128 Mbit                           |
| Version ACPI                                          | 5.0                                |
| Largeur                                               | 305 mm                             |
| Profondeur                                            | 244 mm                             |
| Câbles inclus                                         | SATA                               |
| Manuel d'utilisation                                  | Oui                                |
| Drivers inclus                                        | Oui                                |
| Nombre de ports Express SATA                          | 1                                  |
| Connecteur EZ-Plug                                    | Oui                                |
| Code EAN                                              | 4712900409017                      |

| Détail et montant                 |            |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 27-10-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro):  | 180.99 €   |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 219 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>219 €</b> |