

1x PowerWalker VI2200 LCD SHL/FR 2200 VA / 1100W

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	PowerWalker VI 2200 LCD/FR
Titre	PowerWalker VI 2200 LCD/FR alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2,2 kVA 1200 W 4 sortie(s) CA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie	2,2 kVA
Puissance de sortie	1200 W
Forme d'onde	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	180 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Fonctions de protection de surtensions	Réseau
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Surcharge
Types de sortie AC	Type E
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2.0	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Temps de rechargement de la batterie	6 h
Format	Tower
Couleur du produit	Noir
Voyants	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Largeur	139 mm
Profondeur	365 mm
Hauteur	195 mm
Poids	10,4 kg

Fiche technique	Description
Largeur du colis	230 mm
Profondeur du colis	452 mm
Hauteur du colis	292 mm
Poids du paquet	11,1 kg
Code du système harmonisé	85078000
Code EAN	4260074976540

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	128.02 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	154.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>154.9 €</b>