**1x** ASUS N551VW-CN125T-BE 15.6" i7-6700HQ 16GB 128 GB 1TB gf GTX 960 4GB WIN 10 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)

# Aucune description disponible pour cet article

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | N551VW-CN125T-BE |
| Titre | ASUS N551VW-CN125T-BE Intel® Core™ i7 i7-6700HQ Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 1,13 To HDD+SSD NVIDIA® GeForce® GTX 960M Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Aluminium, Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Aluminium, Gris |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i7-6700HQ |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 6e génération |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,5 GHz |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Séries de processeurs | Séries de processeurs mobiles Intel Core i7-6700 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | DMI3 |
| Parité FSB | Non |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Stepping | R0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| TDP configurable vers le bas | 35 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
| Capacité totale de stockage | 1,13 To |
| Supports de stockage | HDD+SSD |
| Lecteur optique | DVD Super Multi |
| Nombre de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 1 To |
| Taille du disque dur | 2.5" |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDXC, Clé USB (MS), MS PRO, MS PRO Duo, MMC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 960M |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 530 |
| Type de carte graphique | GDDR5 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,7 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x191B |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Système audio | SonicMaster Premium |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
| Sortie de casque | 0 |
| Port de sortie S/PDIF | Non |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Port ExpressCard | Non |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
| Logement SmartCard | Non |
| Carte mère chipset | Intel® HM170 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Intel® Built-in Visuals | Oui |
| Carte graphique HD Intel® | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2FQ |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| ID ARK du processeur | 88967 |
| Processeur sans conflit | Oui |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,3 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | UL, TUV, MIC, CE Marking Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, EPEAT, EU Flower, Energy star, CECP, WEEE, Erp 2013, RoHS, JATE |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids | 2,7 kg |
| Largeur | 383 mm |
| Profondeur | 255 mm |
| Hauteur (avant) | 2,8 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,15 cm |
| Code EAN | 4712900267969 |

| Détail et montant | |
|---|---|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 718.18 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 869 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| **Prix total (TVAC, en euro):** | **869 €** |