

1x ASUS ESC4000 G2-Rack 2U/Dual LGA2011/16xDDR3 ECC/2+1 Gb lan/ 8 x HotSw 3.5p HDD / alim red 1640w 1+1 (CDIS)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	ESC4000 G2
Titre	ASUS ESC4000 G2 serveur barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2 U)
Carte mère chipset	Intel® C602
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2011 (Socket R)
Nombre de processeurs pris en charge	2
Famille de processeur	Intel
Processeurs compatibles	Intel® Xeon®
Séries Intel® Xeon	E5-2600
Nombre de créneaux DIMM	16
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Tailles de DIMM supportées	16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 8GB
Mémoire interne maximale	128 Go
Mémoire RDIMM maximum	512 Go
Mémoire UDIMM maximum	128 Go
Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM	800,1066,1333,1600 MHz
Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM	1066,1333 MHz
Nombre d'unités de stockage pris en charge	8
Baies de disque dur permettant un remplacement à chaud (Hot swap)	Oui
Tailles de disque de stockage pris en charge	3.5"
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	Série ATA II, Série ATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Taille de la mémoire vidéo	16 Mo
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® 82574L
Quantité de Ports USB 2.0	5
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports série	1

Fiche technique	Description
Version des emplacements PCI Express	3.0
PCI Express x16 emplacements	9
Systèmes d'exploitation compatibles	CentOS 5.7/6.2 32/64-bit, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise 32/64-bit, RedHat Enterprise Linux AS5.7/6.2 32/64-bit, SuSE Linux Enterprise Server 11.2 32/64-bit, VMWare ESX4.1/ESXi4.1
Type de châssis	Rack (2 U)
Alimentation d'énergie	1620 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 90%
Sécurité	CE, EN55022
Largeur	444 mm
Profondeur	750 mm
Hauteur	87 mm
Poids	19 kg
Adaptateur graphique	AST2300
Famille d'adaptateur graphique	Aspeed
Code EAN	0886227214679

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	1073.55 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	1299 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	1299 €