

1x Cable RJ45 CAT6a / 0.5m [DK-1644-A-005]

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Avec gainage extérieur LSZH (Low Smoke Zero Halogen) pour une meilleure réaction au feu et une faible émission de fumées.
- Connecteur jaune transparent avec blindage en métal pour une identification facile de la catégorie 6A (500 MHz)
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Compatible PoE+



Les câbles à paires, classe EA, catégorie 6A DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 6A ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Ils permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 6A DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration jaune des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 6A

Fiche technique	Description
Nom	Câble de brassage CAT 6A S/FTP
Titre	Digitus Câble de brassage CAT 6A S/FTP
Description PDF	https://inishop.com/objects/mmo_20103695_1630259619_5868_26640.pdf
Longueur de câble	0,5 m
Câble standard	Cat6a
Blindage du câble	S/FTP (S-STP)
Connecteur 1	RJ-45
Connecteur 2	RJ-45
Couleur du produit	Gris
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Mâle
Matériau du manteau	LSZH (Low smoke zero halogen)
Type de conducteur	Gainé
Matériau conducteur	Cuivre
Taille des fils AWG	26/7
Fréquence	500 MHz
Pays d'origine	Chine
Température d'opération	-20 - 60 °C
Certification	IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Largeur du colis	115 mm
Profondeur du colis	16 mm
Poids du paquet	31,6 g
Volume de l'emballage	386,4 cm³
Type d'emballage	Sac en polyéthylène

Fiche technique	Description
Quantité	1
Code du système harmonisé	84733080
Code du commerce de tarif du Royaume-Uni	85444210
Code EAN	4016032327233

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	2.4 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	2.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	2.9 €