

1x 500GB SSD SAMSUNG 960 EVO (MZ-V6E500BW) M.2 NVME - 3200MB/S READ 1900MB/S WRITE

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                           | Description                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nom                                       | 960 EVO                                            |
| Titre                                     | Samsung 960 EVO 500 Go M.2 PCI Express NVMe V-NAND |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)       | 500 Go                                             |
| Facteur de forme SSD                      | M.2                                                |
| Interface                                 | PCI Express                                        |
| NVMe                                      | Oui                                                |
| Type de mémoire                           | V-NAND                                             |
| Le chiffrement matériel                   | Oui                                                |
| Version NVMe                              | 1.2                                                |
| Algorithme de sécurité soutenu            | 256-bit AES                                        |
| Vitesse de lecture                        | 3200 Mo/s                                          |
| Vitesse d'écriture                        | 1800 Mo/s                                          |
| Lecture maximum (4 Ko)                    | 330000 IOPS                                        |
| Ecriture maximum (4 Ko)                   | 330000 IOPS                                        |
| Type de contrôleur                        | Samsung Polaris                                    |
| Flux de données d'interface PCI Express   | x4                                                 |
| Support S.M.A.R.T.                        | Oui                                                |
| Support TRIM                              | Oui                                                |
| Temps moyen entre pannes                  | 1500000 h                                          |
| Fonctions de protection                   | Résistant aux chocs                                |
| Consommation d'énergie (moyenne)          | 5,4 W                                              |
| Largeur                                   | 80,2 mm                                            |
| Profondeur                                | 22,1 mm                                            |
| Hauteur                                   | 2,38 mm                                            |
| Poids                                     | 8 g                                                |
| Température d'opération                   | 0 - 70 °C                                          |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 85 °C                                        |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%                                            |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%                                            |
| Choc durant le fonctionnement             | 1500 G                                             |
| Couleur du produit                        | Noir                                               |
| Interne                                   | Oui                                                |

| Fiche technique   | Description   |
|-------------------|---------------|
| Date de lancement | 2/14/2017     |
| Code EAN          | 8806088540122 |

| Détail et montant                  |                |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression:  | 27-10-2025     |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 99.09 €        |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 119.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1              |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>119.9 €</b> |