

**1x TP-LINK TL-WA854RE range extender 300Mbps**

**Extenseur de portée sans fil universel N 300 Mbps**

- Le mode extenseur de portée améliore parfaitement le signal sans fil jusqu'à des zones inatteignables ou difficiles à câbler.
- De taille minuscule et conçu pour une utilisation sur une prise murale, il est facile à déployer et à déplacer.
- Etend aisément la couverture réseau d'un appui sur le bouton range extender.
- L'indicateur lumineux de signal intelligent vous aide à trouver l'endroit adéquat pour placer l'extenseur de portée
- La vitesse de transmission de données sans fil de 300Mbps est idéale pour la diffusion de vidéos, les jeux en ligne et les conversations par internet
- Supporte l'administration avancée accessible depuis une adresse dédiée.
- Compatible avec les appareils sans fils conformes aux normes 802.11n/b/g
- Le chiffrement avancé 64/128/152bit WEP, WPA-PSK/WPA2/PSK protège votre réseau des menaces de sécurité.



| Fiche technique  | Description   |
|--|---|
| Nom  | TL-WA854RE  |
| Titre  | TP-Link TL-WA854RE prolongateur réseau Répéteur réseau Blanc 10, 100 Mbit/s |
| Type   | Répéteur réseau   |
| Taux de transfert de données                                       | 300 Mbit/s  |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données                       | 10,100 Mbit/s   |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS                               | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows                  | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac                      | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux                    | Oui   |
| Quantité d'antenne   | 2   |
| Type d'antenne   | Interne   |
| Puissance de transmission (CE)                                     | 15 DBm  |
| Technologie de cablage   | 10/100Base-T(X)   |
| Standards réseau   | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                                    |
| Wifi   | Oui   |
| Standards wifi   | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)   |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 300 Mbit/s  |
| Bande Wi-Fi  | Monobande (2,4 GHz)   |
| Algorithme de sécurité soutenu                                     | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK                                  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                                | 1   |
| Couleur du produit   | Blanc   |
| Voyants  | Oui   |
| Quantité   | 1 pièce(s)  |
| Certification  | CE, RoHS  |
| Tension d'entrée AC  | 100 - 240 V   |
| Fréquence d'entrée AC  | 50 - 60 Hz  |

| Fiche technique                           | Description   |
|---|---------------|
| Consommation électrique typique           | 3,3 W         |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C     |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C   |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%      |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%       |
| Largeur                                   | 65,8 mm       |
| Profondeur                                | 75,2 mm       |
| Hauteur                                   | 110 mm        |
| Largeur du colis                          | 156,5 mm      |
| Profondeur du colis                       | 101,5 mm      |
| Hauteur du colis                          | 89 mm         |
| Poids du paquet                           | 180 g         |
| Code du système harmonisé                 | 85176990      |
| Code EAN                                  | 6935364071332 |

| Détail et montant                  |               |
|------------------------------------|---------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025    |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 18.1 €        |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 21.9 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1             |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>21.9 €</b> |