

**1x 21.5" LED AOC E2260SD - 16/10 1680x1050 5MS - VGA/DVI - SPEAKERS**

**Une expérience visuelle éclatante, des performances économes en énergie**

Cet écran 16:10 très performant énergiquement dispose de haut-parleurs et d'une prise DVI. Le format 16:10 est idéal pour afficher deux documents A4, côte à côte.



Fiche technique	Description
Nom	E2260SDA
Titre	AOC 60 Series E2260SDA LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ Noir
Taille de l'écran	55,9 cm (22")
Résolution de l'écran	1680 x 1050 pixels
Format d'image	16:10
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	WSXGA+
Type de panneau	TN
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolutions graphiques prises en charge	1680 x 1050 (WSXGA+)
Format d'image	16:10
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,282 x 0,282 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	47,4 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Compatibilité 3D	Non
Fréquence de pixels	146 MHz
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Professionnel

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité d'interface DisplayPorts	0
HDCP	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	16
Voyants	Oui
Consommation électrique typique	28 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,31 W
Consommation électrique (arrêt)	0,22 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Largeur appareil (support inclus)	507,8 mm
Profondeur (support inclus)	219,3 mm
Hauteur (support inclus)	408,3 mm
Poids (avec support)	3,73 kg
Largeur (sans support)	507,8 mm
Profondeur (sans support)	65 mm
Hauteur (sans support)	398,8 mm
Poids (sans support)	2,7 kg

Fiche technique	Description
Largeur du colis	561 mm
Profondeur du colis	121 mm
Hauteur du colis	464 mm
Poids du paquet	5,07 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble DVI	1,8 m
Longueur du câble VGA	1,8 m
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3?5 mm), DVI, VGA
Longueur de câble audio	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Normal
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	GOST
Code EAN	4038986121903

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	65.29 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	79 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>79 €</b>