

1x TP-Link RE650 - AC2600 - 4 antennes + ethernet - Range extender

**Extension WiFi bi-bande flamboyante en mode Répéteur ou Point d'Accès**

Avec quatre antennes externes, le RE650 établit une connexion WiFi stable avec n'importe quel routeur WiFi ou Box et augmente spectaculairement la couverture du réseau\*. Le processeur dual-core de 880 MHz offre des performances WiFi impressionnantes, en maintenant vos smartphones et tablettes connectés lorsque vous vous déplacez dans votre maison. A noter que le RE650, avec son mode Point d'Accès, peut remplacer avantageusement le WiFi peu performant de votre routeur ou box. La technologie Beamforming détecte l'emplacement des appareils et concentre le Wi-Fi vers ces derniers garantissant pour des connexions plus solides.



**WiFi Bi-bande 4 flux AC2600**

En utilisant la technologie 4-Stream pour augmenter sa capacité WiFi, le RE650 atteint des débits 800 Mbps en 2,4 GHz, 1733 Mbps en 5 GHz. Cela assure capables de supporter simultanément vos applications en ligne les plus exigeantes, y compris la visualisation de vidéo 4K en streaming et de jeux en ligne sans temps de latence.

Exploitez pleinement la vitesse fournie par le RE650 en l'utilisant en mode Point d'accès. Dans ce cas couper le WiFi de votre box, et utiliser uniquement le signal WiFi du RE650 pour couvrir en sans fil plusieurs centaines de mètres carré à pleine vitesse.

**Plus de connexions et plus rapides pour tout le monde**

La technologie MU-MIMO permet à l'amplificateur WiFi RE650 de booster la couverture WiFi et de gérer jusqu'à quatre appareils à la fois, ce qui réduit le temps d'attente et augmente le débit WiFi pour chaque appareil. Avec MU-MIMO, le RE650 fonctionne jusqu'à 4 fois plus vite qu'un amplificateur WiFi standard.

**Connexion filaire  
 Haut débit Gigabit**

Le port Gigabit Ethernet du RE650 vous permet de connecter un appareil filaire telles qu'une console de jeu ou une TV connectée = une connexion filaire rapide et fiable.

**Mode Point d'accès intégré**

RE650 est plus qu'un extension WiFi. Il suffit de le brancher via un câble Ethernet pour transformer facilement votre connexion Internet filaire en un point d'accès WiFi bi-bande MU-MIMO 4 x 4. Pour regarder la vidéo tutorielle sur comment basculer en mode Point d'Accès

**Connexions bi-bandes homogènes et sans coupures**

Si l'une des deux bandes du routeur principal diminue brusquement, ou si le routeur principal ne peut livrer qu'une seule bande, la RE650 offre toujours des connexions bi-bandes, ce qui vous permet de profiter d'un Wi-Fi stable sur tous vos appareils.

**Administration facile**

TP-Link Tether est une application intuitive qui permet aux utilisateurs de surveiller l'état de la couverture Wi-Fi, d'administrer toutes les fonctions et de modifier les paramètres à partir de n'importe quel appareil mobile Android ou iOS.

Fiche technique	Description
Nom	RE650
Titre	TP-Link RE650 prolongateur réseau Émetteur réseau Blanc 10, 100, 1000 Mbit/s
Type	Émetteur réseau
Taux de transfert de données	1733 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Quantité d'antenne	4
Type d'antenne	Externe
Puissance de transmission (CE)	2.4 GHz ?20dBm, 5 GHz ?23dBm
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil	1733 Mbit/s
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Couleur du produit	Blanc
Voyants	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Bouton de réinitialisation	Oui
Certification	CE
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation (max)	12 W
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Fiche technique	Description
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Largeur	163 mm
Profondeur	86 mm
Hauteur	40 mm
Guide de démarrage rapide	Oui
Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	202 mm
Profondeur du colis	125 mm
Hauteur du colis	97 mm
Poids du paquet	610 g
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Code du système harmonisé	85176990
Code EAN	6935364094348

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	65.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	78.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>78.9 €</b>