1x DELL UltraSharp U2415

Des performances d'affichage exceptionnelles, une grande simplicité d'utilisation et une fiabilité exceptionnelle : voilà ce qu'offre l'écran Dell UltraSharp 24 pouces U2415.

Fiche technique	Description
Nom	U2415
Titre	DELL UltraSharp U2415 LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Noir, Argent
Taille de l'écran	61,2 cm (24.1")
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Format d'image	16:10
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	WUXGA
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	8 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rapport de contraste (dynamique)	2000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Temps de réaction (vite)	6 ms
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	51,8 cm
Taille visualisable verticale	32,4 cm
Taille visualisable diagonale	61,1 cm
DDC/CI	Oui
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	91%
Couverture sRGB (max)	99%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

Fiche technique	Description
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Argent
Couleurs pieds	Argent
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Non
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	5
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.2
Quantité de Mini DisplayPorts	1
Entrée audio	Non
Sortie audio	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	11,5 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 54°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Voyants	Énergie
Consommation électrique typique	23 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Fiche technique	Description
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	17,8 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d’efficacité énergétique	A++ à E
Intensité du courant	1,5 A
Consommation annuelle d'énergie	26 kWh
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	532,2 mm
Profondeur (support inclus)	205 mm
Hauteur (support inclus)	517,9 mm
Poids (avec support)	6,35 kg
Largeur (sans support)	532,2 mm
Profondeur (sans support)	45,7 mm
Hauteur (sans support)	350,6 mm
Poids (sans support)	4,25 kg
Largeur du colis	242,1 mm
Profondeur du colis	648 mm
Hauteur du colis	452,9 mm
Poids du paquet	9 kg
Matériau de l'emballage	Carton ondulé, Polyéthylène téréphthalate (PET), Polyéthylène à basse densité
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort vers Mini DisplayPort, USB
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Ne contient pas	PVC
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A+
Certificats de conformité	RoHS
Certification	TCO
Teneur en carton ondulé par paquet	2,31 kg
Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet	8 g
Teneur en pulpe moulée de papier par paquet	0 g
Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet	79 g

Fiche technique	Description
Teneur en polypropylène (PP) par paquet	0 g
Polystyrène par paquet	0 g
Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	Oui
Couches par palette	2 pièce(s)
Produits par palette	12 pièce(s)
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	5397063620869

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	309 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	373.89 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**373.89 €**