

1x ASUS PRIME X299-A socket 2066

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	PRIME X299-A
Titre	ASUS PRIME X299-A Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2066 (Socket R4)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i7
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,3600,4000 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Connecteurs USB 2.0	1
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0

Fiche technique	Description
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	0
Nombre de ports parallèles	0
Nombre de ports série	0
Quantité de ports COM	0
Jack antenne WIFI-AP	0
Ports (RJ11) du modem	0
Ethernet/LAN	Oui
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® X299
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	128 Mbit
Version ACPI	6.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Code EAN	4712900769432

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	230.5 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	278.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	278.9 €