1x ASUS F553MA-BING-SX361B 15.6" CEL 2840 4gb 500gb win 8.1 (ASUS RENEW GAR 2A SHS)

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	F553MA-BING-SX361B
Titre	ASUS F553MA-BING-SX361B Intel® Celeron® N2840 Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") HD 4 Go DDR3L-SDRAM 500 Go HDD Windows 8.1 Noir
Type de produit	Ordinateur portable
Couleur du produit	Noir
Format	Clapet
Taille de l'écran	39,6 cm (15.6")
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Écran tactile	Non
Type HD	HD
Rétroéclairage à LED	Oui
Format d'image	16:9
Surface d'affichage	Gloss
Famille de processeur	Intel® Celeron®
Fabricant de processeur	Intel
Modèle de processeur	N2840
Fréquence du processeur	2,16 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre de threads du processeur	2
Fréquence du processeur Turbo	2,58 GHz
Mémoire cache du processeur	1 Mo
Type de cache de processeur	L2
Socket de processeur (réceptable de processeur)	BGA 1170
Lithographie du processeur	22 nm
Modes de fonctionnement du processeur	32 bits, 64-bit
Séries de processeurs	Intel Celeron Processor N2000 Series for Mobile
Nom de code du processeur	Bay Trail
Parité FSB	Non
Stepping	C0
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	7,5 W
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power)	4,5 W

Fiche technique	Description
Tjunction	100 °C
Nombre maximum de voies PCI Express	4
Version des emplacements PCI Express	2.0
Configurations de PCI Express	1x4
ECC pris en charge par le processeur	Non
Mémoire interne	4 Go
Mémoire interne maximale	8 Go
Type de mémoire interne	DDR3L-SDRAM
Fréquence de la mémoire	1066 MHz
Capacité totale de stockage	500 Go
Supports de stockage	HDD
Nombre de disques durs installés	1
Capacité disque dur	500 Go
Vitesse de rotation du disque dur	5400 tr/min
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MMC, SD
Carte graphique intégrée	Oui
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel® HD Graphics
Famille d'adaptateur graphique intégré	Intel® HD Graphics
Fréquence de base de carte graphique intégrée	311 MHz
fréquence des salves de carte graphique intégrée	792 MHz
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée	792 MHz
Microphone intégré	Oui
Caméra avant	Oui
Wifi	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Bluetooth	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports Thunderbolt	0
Sortie de casque	0
Port de sortie S/PDIF	Non
Entrée jack microphone	Non
Combo casque / microphone Port	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur d' accueil	Non
Port ExpressCard	Non
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA	0
Type de logement de CardBus PCMCIA	Non
Logement SmartCard	Non
Nombre total de connecteurs SATA	2
Carte mère chipset	Intel® HM70 Express
Pavé numérique	Oui
Dispositif de pointage	Pavé tactile
Disposition des touches du clavier	QWERTY
Système d'exploitation installé	Windows 8.1
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Oui
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)	Non
Technologie Smart Connect d'Intel®	Oui
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	Non
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Non
Technologie Intel® Turbo Boost	Non
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Intel Clear Video Technology HD	Non
Intel® Clear Video Technology	Non
Intel® InTru™ Technologie 3D	Non
Intel® Insider™	Non
Technologie Intel® Quick Sync Video	Oui
Accès mémoire Intel® Flex	Non
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Non
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Non
Enhanced Halt State d'Intel®	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Non
Demande Intel® Based Switching	Non
Clé de sécurité Intel®	Oui
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	Non
Intel® 64	Oui
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui
Technologies de surveillance thermique	Non
Taille de l'emballage du processeur	25 x 27 mm
Code de processeur	SR1YJ
Configuration CPU (max)	1
Les options intégrées disponibles	Non
Lithographie graphiques et IMC	22 nm

Fiche technique	Description
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Non
Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel®	1,00
Version de la technologie de clé de sécurité Intel®	1,00
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
Technologie Intel® Dual Display Capable	Non
Intel® IDE technologie	Non
La technologie Intel® Rapid Storage	Non
Accès Intel® Fast Memory	Non
ID ARK du processeur	82103
Processeur sans conflit	Oui
Nombre de cellules de batterie	3
AC adaptateur puissance	65 W
Entrée DC	Oui
Port de câble antivol	Non
Certification	UL;KCC;NCC;FCC Compliance;BSMI ;Japan VCCI Compliance ;CCC;CB;EPEAT;EU Flower;E-standby;Energy star
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Poids	2,3 kg
Largeur	380 mm
Profondeur	258 mm
Hauteur	27,5 mm
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT)	VT-x
Code EAN	4712900035865

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	238.84 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	289 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**289 €**