

1x SYNOLOGY DS416

Un serveur NAS hautes performance et riche en fonctionnalités optimisé pour les professionnels comme les particuliers

Le Synology DiskStation DS416 constitue la solution idéale pour les PME et les utilisateurs domestiques qui recherchent un serveur de stockage ou un cloud privé robuste, dense et à haute performance. Doté d'un moteur de chiffrement matériel puissant, le DS416 garantit que vos données chiffrées demeurent disponibles en un instant.



Fiche technique	Description
Nom	DS416
Titre	Synology DiskStation DS416 serveur de stockage NAS Bureau Annapurna Labs AL212 1 Go DDR3 0 To DiskStation Manager Noir
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5"
Capacité de stockage maximum prise en charge	32 To
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Oui
Systèmes de fichiers pris en charge	Graisie, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Famille de processeur	Annapurna Labs
Modèle de processeur	AL212
Fréquence du processeur	1,4 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Mémoire interne	1 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS AFP NFS FTP WebDAV CalDAV iSCSI Telnet SSH SNMP VPN (PPTP, OpenVPN)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3

Fiche technique	Description
Ports Fibre Channel	0
Type de châssis	Bureau
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Voyants	Oui
Écran intégré	Non
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type	NAS
Classe de dispositif	PME
Fonction de sauvegarde	Oui
Fonctions de sauvegarde	Cloud, iSCSI LUN
Support multilingue	Oui
Lecteur optique intégré	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Protocoles de gestion	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Serveur multimédia AV UPnP™ pris en charge	Oui
Serveur iTunes intégré	Oui
Serveur FTP intégré	Oui
Système d'exploitation installé	DiskStation Manager
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	90 W
Alimentation redondante (RPS)	Non
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	203 mm
Profondeur	233,2 mm
Hauteur	165 mm
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui

Fiche technique	Description
Certificats de conformité	RoHS
Code EAN	4711174722112

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	321.49 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	389 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	389 €