

1x HP CP5225DN PROFESSIONAL COLORLASERJET A3 recto verso 20ppm usb,ethernet (promo 999 instead 1299 )



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	LaserJet Pro CP5225dn Multifunction Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner
Titre	HP Color LaserJet Professional LaserJet Pro CP5225dn Multifunction Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_8115255_1698137793_353_17603.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_8115255_1698137793_353_17603.pdf</a>
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	10 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	17 s
Impression économique	Oui
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Cycle de service (conseillé)	1500 - 5000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam
Segment HP	Professionnel
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Fiche technique	Description
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Format d'impression maximale	297 x 420 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles papier photo	10x15"
Personnalisation de la largeur support	76 - 320 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 457 mm
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Port USB	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Mémoire interne	192 Mo
Mémoire interne maximale	448 Mo
Emplacements mémoire	1
Type de mémoire	DDR2
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	NXP ColdFire V5x
Modèle de processeur	V5x
Fréquence du processeur	540 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
position de marché	Professionnel

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Type de commande	Boutons
Certification	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A (USA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Consommation électrique moyenne en mode Impression	440 W
Consommation d'énergie (mode veille)	30 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows XP Professional, Windows XP, Windows XP Home, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Processeur minimal	Pentium II
Mémoire vive (RAM) minimale	64 Mo
Espace disque minimal	250 Mo
Température d'opération	10 - 30 °C
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Certificats de durabilité	EPEAT Silver
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	800
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	381
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	50
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	159
Largeur	545 mm
Profondeur	599 mm
Hauteur	338 mm
Poids	40,9 kg
Largeur du colis	718 mm
Profondeur du colis	702 mm
Hauteur du colis	478 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	43 kg
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	7000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	7300 pages
Guide de démarrage rapide	Oui
Logiciel CD	Oui
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Print driver (HP PCL 6); Toolbox FX configuration utility; SNP alerts; and installation software on CD-ROM
HP ePrint	Non
Code du système harmonisé	84433210
Poids brut de la palette	195 kg
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A</a> ; <a href="https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf">https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf</a>
Exigences recommandées du système	Windows 10 (332), Windows Vista (32-bit and 64-bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows XP-32 Home, Windows XP-32 Professional, Windows XP-x64 (print driver only): any Pentium® II processor (Pentium® III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space; Windows 2000, Windows Server 2003 (print driver only): any Pentium® II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit color display, Internet Explorer 5.5 or higher, CD-ROM drive, USB or Ethernet port
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Garantie du fabricant	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
Conformité à la durabilité	Oui
Dimensions de la palette (L x P x H)	721 x 766 x 1961 mm
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABU) 884420971597; (ABY) 884420971641; (ACQ) 884420971627; (ARR) 884420971689; (ARS) 884420971733; (B13) 888182819982; (B19) 884420971603
HP GTIN (EAN/UPC)	884420971597, 884420971641, 884420971627, 884420971689, 884420971733, 888182819982, 884420971603
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 60%
Code EAN	0884420977568

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	825.62 €

Détail et montant	
Prix individuel (TVAC, en euro):	999 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>999 €</b>